



Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO5BDKCE, 2 x 3.5 m, 2 x 200 kg, 230 V

Cod produs: WINGO5BDKCE



3.334⁴⁶ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul de automatizare poartă batantă **Nice Wingo WINGO5BDKCE** este soluția completă pentru porți cu două canaturi de până la 3,5 m și 200 kg fiecare, echipat cu motoare electromecanice 230 V, electronică Nice, siguranță avansată și fiabilitate dovedită. Ideal pentru uz rezidențial, oferă confort, durabilitate și control precis.

- **Automatizare batantă Nice original**
- **2 canaturi până la 3,5 m**
- **200 kg per canat**
- **Motoare 230 V**
- Funcționare silențioasă
- Control electronic Nice
- Siguranță avansată
- Deblocare manuală
- Compatibil accesorii Nice

- Ideal pentru case

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO5BDKCE este una dintre cele mai populare și testate soluții Nice pentru automatizarea porților batante rezidențiale. Creat pentru utilizatori care își doresc **siguranță, funcționare lină și fiabilitate pe termen lung**, acest kit este gândit să transforme accesul zilnic într-o experiență simplă și predictibilă. Două canaturi, deschidere fluentă, control precis – exact ceea ce așteaptă un proprietar modern de la un sistem Nice original.

Descriere principal?

Automatizare complet? pentru porți batante cu două canaturi

Nice Wingo WINGO5BDKCE este proiectat pentru porți batante cu **două canaturi**, fiecare cu lungimea de până la **3,5 metri** și greutatea maximă de **200 kg**. Este soluția ideală pentru porți rezidențiale din fier, aluminiu sau metal, montate pe stâlpi solizi, unde este nevoie de o automatizare fiabilă și bine controlată.

Motoare electromecanice 230 V – robuste?e clasic? Nice

Kitul include **două actuatori liniare electromecanice Wingo**, alimentate la **230 V**, recunoscute pentru construcția lor solidă și durabilitatea excelentă. Aceste motoare sunt concepute pentru utilizare frecventă în regim rezidențial, oferind un echilibru ideal între forță, viteză și control al mișcării.

Control electronic Nice – logic? simpl?, rezultate sigure

Unitatea de comandă inclusă în kit gestionează deschiderea și închiderea porții într-un mod predictibil și sigur. Logica Nice este cunoscută pentru simplitatea programării și pentru protecțiile integrate: detectarea obstacolelor, oprire automată și posibilitatea de configurare a timpilor de lucru, astfel încât poarta să funcționeze adaptat mediului real de instalare.

Siguranță activ? pentru familie și proprietate

Siguranța este un element central în filosofia Nice. **WINGO5BDKCE** permite integrarea fotocelulelor de siguranță, lămpii de semnalizare și altor accesorii de protecție, reducând riscul de

accidente și protejând atât utilizatorii, cât și mecanismul porții. Sistemul este conceput pentru a reacționa rapid la orice obstacol apărut în zona de mișcare.

Funcționare lină și silențioasă

Datorită mecanismului bine echilibrat și calității componentelor interne, poarta se deschide și se închide lin, fără șocuri sau zgomote deranjante. Acest aspect este esențial pentru zonele rezidențiale, unde confortul fonic contează la fel de mult ca fiabilitatea.

Design compact și integrare discretă

Actuatoarele Wingo au un design compact, ușor de integrat estetic pe majoritatea porților batante. Montajul corect realizat păstrează aspectul porții și nu afectează structura acesteia, oferind în același timp acces rapid la sistemul de deblocare manuală.

Deblocare manuală pentru situații neprevzute

În cazul unei pene de curent sau al unei situații de urgență, sistemul poate fi **deblocat manual**, permițând operarea porții fără efort suplimentar. Această funcție oferă liniște și control total, indiferent de context.

Beneficii comerciale pentru client

- Automatizare sigură pentru porți batante rezidențiale
- Confort zilnic prin control automat
- Protecție pentru familie și bunuri
- Funcționare lină și silențioasă
- Fiabilitate dovedită Nice
- Compatibilitate cu accesorii originale Nice

Caracteristici tehnice esențiale

- Tip poartă: batantă, 2 canaturi
- Lungime max. canat: **3,5 m**
- Greutate max. canat: **200 kg**
- Alimentare motor: **230 V AC**
- Tip motor: electromecanic liniar
- Utilizare: rezidențială
- Control electronic Nice

- Compatibil fotocelule și lampă
- Deblocare manuală inclusă

FAQ – Întrebări frecvente

1. Pentru ce tip de poartă este potrivit Nice Wingo WINGO5BDKCE?

Pentru porți batante cu două canaturi, fiecare până la 3,5 m și 200 kg.

2. Este potrivit pentru uz rezidențial zilnic?

Da, este proiectat special pentru utilizare rezidențială frecventă.

3. Ce se întâmplă dacă se întrerupe alimentarea electrică?

Poarta poate fi acționată manual prin sistemul de deblocare.

4. Pot adăuga fotocelule și lampă de semnalizare?

Da, kitul este compatibil cu accesoriile originale Nice.

5. Este dificil de instalat?

Instalarea este standard pentru un instalator profesionist de automatizări.

6. Sistemul este sigur pentru copii și animale?

Da, cu fotocelule instalate, sistemul detectează obstacolele și oprește mișcarea.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3.5 metri
Greutate aripa poarta	200 kg