



Kit automatizare poartă batantă Came ATS 8K01MP-023, 2 x 3 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 8K01MP-023



4.718⁵⁹ Lei

4.435⁴⁷ Lei

- 6% (- 283¹² Lei)

Cost transport: 72.00 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 25 mai

Data: 21.05.2026

Kitul de automatizare poarta batanta **Came ATS 8K01MP-023** este o soluție robustă și inteligentă pentru porți cu două canaturi de până la 3 m fiecare și **400 kg/canat**, oferind operare **230 V AC**, mișcare silențioasă, IP54 protecție la condiții meteo, telecomenzi 433,92 MHz și control avansat prin unitate de comandă multifuncțională — ideal pentru rezidențial și complexuri locative.

- Automatizare poarta batanta performantă

- 2 canaturi × 3 m fiecare

- Pentru porți până la 400 kg/canat

- Alimentare 230 V AC robustă

- Motoreductoare telesco 250 W

- Deschidere 90° în ~15-20 sec

- Telecomenzi 433,92 MHz cu rolling code

- Focelule de siguranță incluse

- Lampă semnalizare LED inclusă

- IP54 protecție la praf și apă
- Control multifuncțional avansat
- Compatibil CAME Connect
- Funcționare silențioasă și durabilă
- Ideal rezidențial și complex locativ

Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta batanta Came ATS 8K01MP-023** — sistemul complet proiectat pentru a transforma porțile tale batante în soluții automate **fiabile, silențioase și sigur**. Fie că ai o reședință privată sau un ansamblu rezidențial, acest kit de automatizare 230 V este special conceput pentru **porți cu două canaturi de până la 3 m și 400 kg fiecare**. Materialele premium, funcțiile complexe de control și compatibilitatea cu tehnologia **CAME Connect** îl fac alegerea premium pentru orice proiect modern.

Performanță, fiabilitate și durabilitate

Design robust și construcție premium

Cea mai importantă parte a acestui kit este **structura robustă din aluminiu turnat sub presiune**, care asigură durabilitate pe termen lung, rezistență la coroziune și funcționare constantă în condiții variate de mediu.

Operare puternică și silențioasă

Motoreductoarele telescopice **801MP-0050 ATS30AGS 230 V AC** oferă forță de 400 N până la 3000 N și permit o mișcare lină, controlată, cu deschidere completă până la 90° în aproximativ **15-20 de secunde**. Gradul de protecție **IP54** garantează rezistență la praf și la umiditate.

Control inteligent și conectivitate

Unitatea de comandă **002ZA3P** este creierul sistemului, oferind funcții avansate precum controlul limit-switch, reglare de viteză la închidere și autodiagnoză. În plus, integrate cu tehnologia **CAME Connect**, se pot face setări și monitorizare prin aplicații inteligente.

Componente incluse în kit

- 2x motoreductoare telescopice **801MP-0050 ATS30AGS** – 230 V AC
- 1x unitate de comandă multifuncțională **002ZA3P**
- 1x placă radio frecvență 433,92 MHz **001AF43S**
- 2x telecomenzi 4 canale cu cod dinamic (rolling code)
- 1x set fotocelule exterior **001DIR10** (raza 10 m)
- 1x lampă semnalizare LED **001KLED24**
- 1x suport montare **001KIAROS**

Beneficii practice pentru tine

Confort și securitate

- ✓ Deschidere automată a porții fără efort fizic
- ✓ Protecție sporită împotriva accesului neautorizat
- ✓ Fotocelule pentru detectarea obstacolelor
- ✓ Telecomenzi cu cod dinamic pentru siguranță ridicată
- ✓ Control inteligent cu CAME Connect

Robust și durabil

- ✓ Componente din aluminiu de calitate superioară
- ✓ Motori cu rezistență crescută la variații de temperatură
- ✓ Operare stabilă până la 20 de cicluri/oră
- ✓ IP54 protecție la praf și apă

Cum funcționează pe teren

Instalarea este flexibilă — sistemul poate fi montat pe stâlpi cu adâncime C-Max până la 200 mm și se potrivește perfect atât la porți din **lemn, metal sau aluminiu**. Motorul ireversibil previne revenirea involuntară a canatelor, iar controlul electronic permite reglaje fine ale accelerației și decelerației pentru o experiență fără șocuri.

FAQ – Întrebări reale și răspunsuri practice

1. Pentru ce tip de porți este potrivit kitul Came ATS 8K01MP-023?

Este destinat pentru porți batante cu două canaturi de până la 3 m lungime și 400 kg greutate per canat.

2. Pot controla sistemul smart prin telefon?

Da — cu module opționale CAME Connect poți gestiona automatizarea prin aplicații compatibile.

3. Ce grad de protecție are sistemul?

Motoarele și componentele electrice sunt protejate la nivel **IP54**, față de praf și stropi de apă.

4. Câte telecomenzi sunt incluse?

Kitul include două telecomenzi cu 4 canale și cod dinamic pentru securitate sporită.

5. Cât de repede se deschide poarta?

Porțile se deschid până la 90° în aproximativ 15-20 de secunde.

6. Este sistemul robust la temperaturi extreme?

Da — funcționează în intervalul -20 °C până la +55 °C.

7. Pot instala sistemul singur?

Instalarea implică lucrări electrice și mecanice — recomandăm instalator autorizat CAME pentru siguranță.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	400 kg