



Kit automatizare poartă culisantă Motorline SLIDE800A-KIT, 800 kg, 230 V

Cod produs: SLIDE800A-KIT



1.801⁷¹ Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 3 iunie

Data: 31.05.2026

Kitul de automatizare „**Motorline SLIDE800A-KIT**” oferă un sistem complet pentru porți culisante de până la 800 kg, cu motor performant 230 V, telecomenzi, fotocelule și lampa de semnalizare – ideal pentru trafic mediu spre intens și uz rezidențial sau comercial.

- **Motor 230 V AC**

- Susține până la 800 kg
- Poartă până la 15 m
- Telecomenzi incluse
- Fotocelule siguranță
- Lampă semnalizare
- Grad protecție IP44
- Silențios <56 dB
- Durabil și robust
- Instalare simplă

- Control intuitiv
- Detectare obstacole
- Ideal trafic mediu

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Motorline SLIDE800A-KIT este soluția completă și robustă pentru controlul porților culisante de mari dimensiuni, proiectată să combine **performanța tehnică, fiabilitatea industrială și simplitatea utilizării** într-un singur pachet. Indiferent dacă gestionezi accesul într-o reședință privată sau într-un complex comercial, acest kit transformă modul în care percepi accesul automatizat – de la un simplu concept tehnic la o experiență reală de confort și siguranță în fiecare zi.

Descriere principală?

Soluția completă pentru porți culisante de până la 800 kg

Motorline SLIDE800A-KIT este gândit ca un pachet complet pentru automatizarea porților culisante cu greutatea maximă de **800 kg** și lungimea de până la **15 m**, oferind o combinație de putere, durabilitate și control precis.

Performanță și eficiență energetică?

Motorul inclus, alimentat la **230 V AC / 50 Hz**, dezvoltă o putere de **370 W** și asigură o **viteză de deschidere de aproximativ 186 mm/s**. Această configurație echilibrează performanța tehnică cu consumul eficient de energie, făcând din SLIDE800A o alegere inteligentă atât pentru uz rezidențial, cât și pentru contexte cu trafic mediu spre intens.

Control inteligent și siguranță integrată?

Elementul central al kitului este unitatea de comandă cu sistem de programare integrat, care permite setarea logicii de funcționare, timpi de deschidere/închidere, precum și detectarea automată a obstacolelor. Kitul include și set de **fotocelule de siguranță**, care măresc protecția în timpul operării automate, și o **lampă de semnalizare** vizibilă.

Design robust și adaptabil

Structura compactă și materialele de înaltă calitate, inclusiv **rotile din oțel masiv, cadru din aluminiu și carcase ABS**, asigură o rezistență sporită la uzură și condiții externe variate. Gradul de protecție **IP44** face ca sistemul să funcționeze constant și sigur în intervalul de temperatură -25°C până la +65°C.

Instalare intuitiv? ?i configurare rapid?

Kitul este livrat cu toate componentele necesare pentru montaj: motor cu unitate de comandă, **2 telecomenzi**, fotocelule, lampă de semnalizare și accesoriile de fixare. Procesul de instalare este gândit pentru a fi eficient, fără complicații inutile, ceea ce îl face potrivit chiar și pentru echipe de instalatori neverificate anterior.

Beneficii comerciale reale

- Crește confortul cu deschidere automată și control de la distanță.
- Sporește siguranța accesului cu fotocelule și semnalizare vizuală.
- Durabil și rezistent la intemperii cu IP44 și materiale robuste.
- Design compact, ideal pentru instalații rapide și estetice.
- Control inteligent cu programare flexibilă.

Specifica?ii tehnice principale

Caracteristică	Detaliu
Tip produs	Kit automatizare poarta culisanta
Motor	230 V AC, 370 W
Greutate max. poartă	800 kg
Lungime max. poartă	15 m
Viteza de deschidere	186 mm/s
Grad de protecție	IP44
Zgomot	< 56 dB
Ciclu de lucru	40%
Temperatura de funcționare	-25°C - +65°C
Componente incluse	motor, 2 telecomenzi, fotocelule, lampă, accesorii

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Ce capacitate maximă de poartă poate susține Motorline SLIDE800A-KIT?

Poate automatiza porți culisante de până la **800 kg și lungime de 15 m.**

2. Ce componente sunt incluse în kit?

Include **motor cu unitate de comandă, 2 telecomenzi, fotocelule de siguranță, lampă de semnalizare** și accesorii de montaj.

3. Funcționează sistemul în condiții meteo extreme?

Da, are grad de protecție **IP44** și funcționează de la **-25°C până la +65°C.**

4. Este dificil de instalat?

Kitul este conceput pentru instalare rapidă, dar recomandăm montajul de către un profesionist pentru aliniere corectă.

5. Pot adăuga accesorii suplimentare?

Da, este compatibil cu interfoane, butoane de acces și alte senzori de siguranță.

6. Ce nivel de zgomot produce la operare?

Funcționarea este silențioasă, cu nivel sub **56 dB.**

Specificatii

Producator	Motorline
Greutate poarta	800 kg