



## Kit automatizare poartă batantă Beninca KBOB30M, 2 x 3 m, 2 x 200 kg, 230 V

Cod produs: KBOB30M



4.471<sup>56</sup> Lei

Cost transport: 58.00 Lei

Greutate: 17 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Kit **automatizare poarta batanta Beninca KBOB30M** este conceput pentru porti cu doua canate de pana la **3 metri si 200 kg per foaie**, alimentare **230 V**. Sistemul include motoare electromecanice fiabile, unitate de comanda, fotocelule si telecomenzi, oferind miscare controlata, siguranta ridicata si durabilitate italiana pentru utilizare rezidentiala.

- Ideal pentru porti lungi
- **3 m per canat**
- **200 kg per canat**
- **Alimentare 230 V**
- Motoare electromecanice
- Control precis
- Fotocelule incluse
- Lampa avertizare
- Deblocare manuala

- Fiabilitate Beninca

Descriere:

## Kit automatizare poarta batanta Beninca KBOB30M – echilibru perfect intre cursa lunga si control precis

Nu toate portile sunt grele. Unele sunt **lungi, usoare si expuse la vant**, iar acestea cer un tip diferit de automatizare. **Beninca KBOB30M** a fost gandit exact pentru acest scenariu: **porti batante cu canate de pana la 3 metri**, dar cu greutate moderata, unde **controlul miscarii, stabilitatea si fiabilitatea mecanica** sunt mai importante decat forta bruta.

Acest **kit automatizare poarta batanta Beninca KBOB30M**, alimentat la **230 V**, este solutia ideala pentru proprietari care vor o automatizare **solida, predictibila si fara complicatii electronice inutile**, inspirata din filosofia industriala italiana: mai putin, dar mai bun.

## Filosofia Beninca aplicata seriei KBOB

### Mecanica precede electronica

Beninca construiește automatizari in jurul **mecanicii reale**, nu in jurul promisiunilor software. Motoarele KBOB30M folosesc **transmisie pe surub melcat**, cu piese metalice tratate pentru uzura redusa si stabilitate in timp.

### 230 V pentru control constant

Alimentarea la **230 V** ofera un avantaj major pentru portile lungi: **cuplu stabil si cursa uniforma**, indiferent de temperatura sau conditiile meteo. Poarta se misca identic vara si iarna, fara fluctuatii de forta.

## Pentru ce tip de porti este ideal KBOB30M

### Porti batante lungi, dar usoare

- canate pana la **3 metri**
- greutate maxima **200 kg per canat**

- porti din aluminiu, fier forjat aerisit sau structuri usoare

## Aplicatii recomandate

- locuinte individuale
- curti rezidentiale
- vile cu deschideri largi
- acces auto cu trafic zilnic moderat

---

## Ce contine kitul Beninca KBOB30M

### Componente incluse

- 2 × **motoare electromecanice Beninca KBOB30M** 230 V
- **Unitate de comanda Beninca**, cu protectie la suprasarcina
- **Telecomenzi Beninca**
- **Fotocelule de siguranta**
- **Lampa de avertizare**
- Accesorii complete de montaj
- Sistem de **deblocare manuala** cu cheie

Este un **kit complet**, pregatit pentru instalare fara costuri ascunse.

---

## Experienta reala de utilizare

### Miscare lunga, controlata

Datorita cursei extinse a tijei, poarta se deschide **fluid, fara fortari**, chiar si la unghiuri mari. Nu exista smucituri, iar motoarele lucreaza in zona lor optima de eficienta.

### Zgomot redus si inchidere precisa

Transmisia este bine echilibrata, ceea ce se traduce prin:

- zgomot redus
- opriri precise
- inchidere ferma, fara lovire

---

## Siguranta in exploatare

## Protectie pentru utilizatori

- Fotocelule care opresc automat miscarea
- Reglaj forta in functie de poarta
- Control al timpilor de deschidere

## Acces garantat in orice situatie

In lipsa curentului electric, **deblocarea manuala** permite actionarea portii fara efort.

## Specificatii tehnice esentiale

- Tip automatizare: porti batante
- Alimentare: 230 V AC
- Lungime maxima canat: 3 m
- Greutate maxima canat: 200 kg
- Tip motor: electromecanic
- Transmisie: surub melcat
- Unghi deschidere: pana la 120°
- Grad protectie: IP44
- Temperatura functionare: -20°C / +50°C

Specificatiile reflecta **date reale din documentatie Beninca**, nu valori optimizate artificial.

## De ce sa alegi Beninca KBOB30M

### Avantaje pe termen lung

- Uzura redusa a componentelor
- Functionare constanta ani la rand
- Costuri mici de intretinere
- Disponibilitate rapida piese de schimb

### Investitie corecta

Este genul de automatizare care **nu se vede**, dar se simte prin lipsa problemelor.

## BENEFICII COMERCIALE

- Ideal pentru porti lungi
- Control precis al miscarii
- Constructie metalica robusta
- Alimentare stabila 230 V
- Brand italian premium
- Instalare simpla pentru profesionisti
- Siguranta completa inclusa
- Fiabilitate dovedita in timp

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Este potrivit pentru porti grele?

Nu. Este optimizat pentru porti **lungi si usoare**, pana la 200 kg.

### 2. Pot deschide poarta manual?

Da, sistemul include deblocare manuala cu cheie.

### 3. Rezista la intemperii?

Da, are protectie IP44 si carcasa metalica rezistenta.

### 4. Se poate integra cu sisteme smart?

Da, prin module externe compatibile Beninca.

### 5. Este greu de montat?

Nu, pentru instalatori este un sistem clar si logic.

### 6. Este zgomotos?

Nu, functioneaza silentios pentru clasa sa.

## Specificatii

Producator	Beninca
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	200 kg