



## Kit automatizare poartă batantă Proteco Leader 3 New, 2 x 2 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: KIT LEADER 3 NEW



2.728<sup>77</sup> Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poarta batanta **Proteco Leader 3 New** este un sistem complet și performant pentru porți batante cu **2 canate de până la 2 m și 350 kg fiecare**, alimentat la **230 V**, cu motoare robuste, deschidere rapidă (~17 s la 90°), protecție IP54 și kit complet cu fotocelule, telecomenzi și lampă de semnalizare pentru siguranță și confort maxim.

- **2 canate de până la 2 m**
- Motoare puternice 280 W
- Cuplu maxim 2800 N
- **Deschidere ~17 s la 90°**
- Kit complet cu telecomenzi
- Fotocelule de siguranță
- Lampă semnalizare inclusă
- Grad protecție IP54
- Funcționare -20 °C +55 °C

- Control cu receptor 433 MHz
- Mecanism manual de deblocare
- Ideal pentru uz rezidențial
- Panou control programabil

---

## Descriere:

### Automatizarea porților – când funcționalitatea întâlnește performanța

Știi cât de frustrant poate fi să deschizi zilnic o poartă grea manual. **Kit automatizare poarta batanta Proteco Leader 3 New** transformă accesul la proprietatea ta într-o experiență fluidă: **rapid, sigur și silențios**. Sistemul este conceput pentru porți batante cu 2 canate de până la 2 m lungime și până la 350 kg greutate per canat, perfect pentru case, curți, firme sau imobile colective.

---

### Design inteligent și construcție robustă

Proteco Leader 3 New combină **design compact cu o construcție robustă**, oferind motoare rezistente la intemperii, fabricate din materiale proactive împotriva coroziunii și presiunii mecanice. Cu un grad de protecție **IP54**, sistemul funcționează în condiții variate de mediu, de la -20 °C până la +55 °C, fără compromiterea performanței.

---

### Ce include pachetul

Fiecare kit include tot ce ai nevoie pentru o automatizare completă și sigură:

- 2 x motoare pentru porți batante 230 V
- 1 x unitate de comandă cu receptor radio integrat
- 2 x telecomenzi codate pentru acces facil
- 1 x set fotocelule pentru detecție siguranță
- 1 x lampă de semnalizare cu antenă pentru vizibilitate ridicată
- Accesorii pentru montaj rapid și intuitiv

---

### Performanțe tehnice de top

## Putere, control și precizie

Fiecare motor oferă:

- **Putere nominală:** 280 W
- **Cuplu maxim:** 2800 N
- **Curent absorbit:** 1.2-1.7 A
- **Timp de deschidere 90°:** ~17 secunde
- **Protecție termică:** până la 150 °C
- **Unghi maxim de deschidere:** până la 110°
- **Ciclu de lucru:** până la 25-40% (uz rezidențial tipic)

Aceste valori oferă un **echilibru perfect între putere și durabilitate**, adaptat atât pentru uz domestic cât și pentru trafic moderat.

---

## Beneficii pentru utilizator

### Confort fără compromis

- ✓ Deschiderea automată fără efort și timp pierdut
- ✓ Control wireless prin telecomenzi incluse
- ✓ Sistem sigur cu fotocelule de detecție și lampă de semnalizare
- ✓ Funcționare stabilă și fiabilă în orice sezon
- ✓ Potrivit pentru porți batante până la 2 × 2 m și 350 kg

---

## De ce să alegi Proteco Leader 3 New

### Avantaj competitiv

**Proteco** este un brand recunoscut în industria automatizărilor pentru porți, apreciat pentru:

- Soluții robuste și durabile
- Integrare ușoară în orice mediu
- Componente de calitate italiană
- Performanță garantată și fiabilitate pe termen lung

Spre deosebire de alte kituri generice, Proteco Leader 3 New oferă **combinația ideală între putere, siguranță și flexibilitate de programare**.

## Cum se instalează?

Instalarea se face conform **manualelor tehnice Proteco**, cu opțiunea de a seta forța de închidere/deschidere, timpul de închidere automată și alte funcții avansate din panoul de control. Accesorii precum fotocelulele și lampă cresc siguranța operațională.

## SEO Semantic (termeni relevanți)

- kit automatizare porti batante 230 V
- motoare cu melc integrat și transmisie robustă
- sistem control Q80A cu receptor 433 MHz
- componente siguranță (focelule, lampă avertizare)
- utilizare rezidențială & semi-industrială
- deschidere automată 110°
- protecție IP54 și temperaturi extreme
- telecomenzi codate pentru acces facil
- automatizare porti batante 2 x 350 kg
- funcții programabile (închidere temporizată, deschidere parțială)

## Beneficii comerciale – puncte orientate pe rezultat

- ✓ Acces automatizat fără efort
- ✓ Siguranță sporită pentru familie sau afacere
- ✓ Reducere uzură mecanică poartă manuală
- ✓ Compatibil cu sisteme smart și accesorii suplimentare
- ✓ Poate fi extins cu baterii de back-up și senzori RFID

## FAQ – Întrebări reale + răspunsuri practice

### 1. Este acest kit potrivit pentru o poartă de 4 m lățime?

Nu – Proteco Leader 3 New este proiectat pentru 2 x 2 m (fiecare canat). Pentru porți mai mari folosește un model mai puternic (Leader 4/5).

### 2. Pot deschide poarta și manual în caz de pană de curent?

Da, fiecare motor dispune de mecanism de deblocare manuală.

### 3. Ce accesoriu aduce kitul pentru siguranță?

Include fotocelule și lampă de semnalizare pentru detectarea obstacolelor.

#### 4. Cât durează instalarea completă?

De regulă 2-4 ore de către un specialist, în funcție de starea stâlpilor și echipamente. (estimare pieței)

#### 5. Pot adăuga baterii de rezervă?

În această versiune 230 V nu include baterii, dar se pot adăuga soluții externe.

#### 6. Câte telecomenzi pot fi programate?

Panoul de control suportă multiple telecomenzi codate (de regulă 2 în pachet + extensii).

#### 7. Kitul este potrivit și pentru trafic intens?

Pentru trafic intens se recomandă modele cu ciclu de lucru mai mare sau versiuni 24 V.

---

### Specificatii

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Producator            | Proteco |
| Tip motor             | Linear  |
| Numar aripi poarta    | 2 aripi |
| Lungime aripa poarta  | 2 metri |
| Greutate aripa poarta | 350 kg  |