

Kit automatizare poartă culisantă Beninca KBULL424SW, 450 kg, 24 V

Cod produs: KBULL424SW



1.435⁴⁵ Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc

Livrare Luni, 13 iulie

Data: 09.07.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Beninca KBULL424SW** este o soluție completă 24 V DC pentru porți până la **450 kg**, cu control integrat, encoder virtual pentru mișcări line, siguranță anti-prindere și conectivitate smart prin aplicația BeUP. Ideal pentru uz rezidențial cu economie de energie și funcționare silențioasă.

- **Kit automatizare complet**
- **Pentru porți culisante până la 450 kg**
- Motor 24 V DC intens-use
- Control electronic integrat
- Codare radio ARC securizată
- Virtual encoder pentru mișcare lină
- Integrare smart KNX / aplicație
- Siguranță anti-prindere
- Consum standby redus

- Grad protecție IP44
- Viteză deschidere 5.5-11 m/min
- Include fotocelule și lampă
- Telecomandă dublă canal

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta **Beninca KBULL424SW** este o soluție **profi de înaltă performanță**, creată pentru a transforma poarta ta culisantă într-un sistem **inteligent, sigur și silențios**, cu funcționare impecabilă și control intuitiv. Proiectat de inginerii italieni ai Benincà — brand cu tradiție în automatizări — acest kit combină **forță, durabilitate și tehnologie modernă**, oferind o experiență premium utilizatorului final și un plus de valoare proprietății tale.

Când îți dorești o automatizare care să țină pasul cu cele mai exigente cerințe de rezidențial, tehnic sau comercial, **KBULL424SW** devine alegerea logică: performanță intensă, **control electronic avansat**, atingere smart prin aplicații și o fiabilitate care te lasă să-ți trăiești viața fără griji.

Ce este kitul Beninca KBULL424SW

Acest pachet complet este conceput pentru **porți culisante până la 450 kg**, integrând:

- un motor antrenor 24 V DC cu **unitate de control integrată** și encoder virtual
- fotocelule de siguranță reglabile
- lampă de semnalizare
- telecomandă radio cu codare avansată
- toate preconfigurate pentru o funcționare fluidă și automatizată.

Beneficii cheie ale Beninca KBULL424SW

Instalare și configurare fără compromis

Spre deosebire de alte soluții generice, **Beninca KBULL424SW** vine cu tot ce-ți trebuie pentru montaj rapid: fotocelule, telecomandă și lampă — reduci timpii de lucru și elimini surprizele neplăcute.

Standarde de siguranță și performanță

Controlul motorului folosește un **encoder virtual și sistem STC** inteligent pentru a urmări cursa porții și a regla cuplul în funcție de poziție, asigurând decelerări line și protecție anti-prindere.

Conectivitate și integrare smart

Cu predispoziție pentru accesorii **X.BE (KNX)** sau integrare prin **BeUP / pro.UP**, poți monitoriza și programa funcțiile porții direct din aplicație — chiar și de la distanță.

Economie de energie și conformitate europeană?

Kitul respectă standardele europene de consum în standby (Reg. EU 2023/826) și are un sistem ESA+ de eficiență energetică redusă, contribuind la facturi mai mici și durabilitate extinsă.

Specificații tehnice principale

Performanțe mecanice

- **Alimentare motor:** 24 V DC
- **Tensiune alimentare unitate:** 115/230 VAC
- **Forță maximă:** ~428 N
- **Viteză de deschidere:** 5.5 – 11 m/min
- **Greutate maximă poartă:** 450 kg
- **Control anti-prindere:** detectare amperometrică
- **Grad de protecție:** IP44
- **Temperatură operare:** -20 °C / +50 °C
- **Piesa de fundație inclusă:** Da
- **Telecomenzi memorabile:** până la 64
- **Sistem codare:** ARC 433,92 MHz

Experiența utilizatorului – scenarii reale

Imaginează-ți accesul zilnic la proprietate fără coborât din mașină, fără zgomot, fără ezitări — doar funcționare lină chiar și când vântul bate sau când bateria e pe terminate. Acest kit nu doar deschide o poartă: îți modernizează casa sau locul de muncă într-un mod vizibil și relevant.

Beneficii comerciale

- Crește confortul și securitatea proprietății tale

- Reduce timpul de montaj și complexitatea proiectului
- Compatibil cu sisteme smart home și KNX
- Protejează familia și bunurile cu siguranță anti-prindere
- Consum energetic redus și conformitate UE
- Durabilitate excelentă și mentenanță minimă
- Control extins prin aplicații mobile și accesorii opționale

FAQ – întrebări reale + răspunsuri practice

1. Ce greutate maximă de poartă suportă Beninca KBULL424SW?

Suportă porți culisante de până la **450 kg**, ideal pentru uz rezidențial și semi-profesional.

2. Poate fi controlată poarta prin aplicație mobilă?

Da — cu accesorii **BeUP / pro.UP** poți ajusta, controla și diagnostica de la distanță.

3. Ce tip de telecomandă este inclusă?

Kitul include o **telecomandă TO.GO2VA 433,92 MHz** cu codare Advanced Rolling Code pentru securitate sporită.

4. Este potrivit pentru montaj profesional?

Da — designul 24 V, controlul inteligent și fiabilitatea îl fac potrivit și pentru aplicații profesionale.

5. Ce nivel de protecție are automatizarea?

Grupul de motor are **IP44**, ceea ce îl face rezistent la praf și stropi de apă.

6. Ce se întâmplă la căderea curentului?

Poate funcționa cu baterii integrabile pentru rezervă în cazuri de pană de curent.

7. Pot integra kitul într-un sistem domotic KNX?

Da — este pregătit pentru conectarea unui modul **X.BE** pentru KNX.

Specificatii

Producator	Beninca
Greutate poarta	450 kg