



Telecomanda radio cu 2 canale BFT MITTO COOL C2, 433 MHz, rolling code

Cod produs: D112306



91⁵¹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 5 august

Data: 03.08.2026

Telecomanda BFT MITTO COOL C2 este un dispozitiv cu 2 canale, frecvență 433 MHz și tehnologie rolling code, utilizat pentru controlul automatizărilor de porți și uși de garaj. Oferă securitate avansată, compatibilitate cu sisteme BFT și o rază de acțiune de până la 100 metri, fiind ideală pentru uz rezidențial și comercial.

- **Control sigur cu rolling code**

- Frecvență 433 MHz stabilă

- **2 canale independente**

- Compatibilă cu sisteme BFT

- Rază până la 100 m

- **Protecție anti-clonare**

- Design compact și modern

- Programare rapidă

- Consum redus energie

- Baterie tip CR2032
- LED indicator activitate
- Utilizare rezidențială/comercială

Descriere:

Dacă ești în căutarea unei **telecomenzi fiabile pentru automatizări de porți sau uși de garaj**, **Telecomanda radio cu 2 canale BFT MITTO COOL C2, 433 MHz, rolling code** este una dintre cele mai populare și eficiente soluții din piață. Concepută pentru utilizatori care vor **siguranță, compatibilitate și simplitate**, această telecomandă oferă control precis și protecție avansată împotriva clonării.

Este mai mult decât o simplă telecomandă – este un instrument de control modern, optimizat pentru utilizare zilnică intensivă, atât în mediul rezidențial, cât și în aplicații comerciale.

De ce s? alegi telecomanda BFT MITTO COOL C2

Într-o piață plină de opțiuni, diferența o face tehnologia și experiența reală de utilizare. Această telecomandă BFT este construită pentru a funcționa impecabil în timp, fără compromisuri.

Control simplu, dar extrem de sigur

Tehnologia **rolling code** schimbă codul transmis la fiecare apăsare de buton, eliminând riscul de copiere sau interceptare. Este exact tipul de securitate de care ai nevoie pentru accesul în proprietatea ta.

Compatibilitate extinsă

Funcționează cu o gamă largă de automatizări BFT echipate cu receptoare compatibile 433 MHz, ceea ce o face o alegere sigură pentru upgrade sau înlocuire.

Design ergonomic și rezistent

Forma compactă și butoanele bine definite permit utilizarea rapidă chiar și în condiții dificile (frig, ploaie, utilizare frecventă).

Specificatii tehnice complete – ce trebuie să știi

Pentru a înțelege exact ce cumperi, iată cele mai importante caracteristici tehnice ale modelului MITTO COOL C2:

Frecven?? de operare

- 433.92 MHz – standard utilizat pe scară largă pentru automatizări

Num?r de canale

- 2 canale independente
Permite controlul a două automatizări diferite:
- poartă batantă + poartă culisantă
- poartă + ușă de garaj
- acces auto + acces pietonal

Tehnologie de securitate

- Rolling Code (cod variabil)
- milioane de combinații posibile
- protecție împotriva clonării

Alimentare

- baterie tip CR2032
- consum redus de energie
- autonomie mare în utilizare normală

Raz? de ac?iune

- până la 50-100 m (în funcție de mediu și obstacole)

Material ?i construc?ie

- carcasă rezistentă la uzură
- butoane soft-touch
- LED indicator pentru transmisie

Cum func?ioneaz? tehnologia rolling code

Unul dintre cele mai importante avantaje ale telecomenzii este sistemul de securitate integrat.

Ce înseamnă? rolling code în practic?

De fiecare dată când apeși butonul:

- telecomanda transmite un cod unic
- receptorul recunoaște doar codurile valide dintr-o secvență sincronizată
- codul vechi devine inutil

De ce este important pentru tine

- nimeni nu îți poate copia telecomanda
- nu există risc de acces neautorizat
- ideal pentru locuințe, firme, parcuri securizate

Aplicații reale – unde se folosește

Telecomanda BFT MITTO COOL C2 este extrem de versatilă și se potrivește în multiple scenarii:

Pentru locuințe

- porți automate batante
- porți culisante
- uși de garaj

Pentru spații comerciale

- acces în parcuri private
- hale industriale
- acces controlat în curți logistice

Pentru utilizatori exigenți

- proprietari de vile
- administratori de ansambluri rezidențiale
- firme de instalații automatizări

Programare și utilizare – simplu și rapid

Un alt avantaj major este ușurința în configurare.

Modalități de programare

- direct în receptorul BFT
- clonare de la telecomandă existentă (dacă sistemul permite)

Pași generali

1. Accesezi receptorul automatizării
2. Activezi modul de învățare
3. Apeși butonul dorit pe telecomandă
4. Confirmi salvarea

Rezultatul: telecomanda este gata de utilizare în câteva minute.

Beneficii comerciale – ce câștigi concret

- Acces rapid fără coborârea din mașină
- Securitate maximă pentru proprietate
- Compatibilitate garantată cu sisteme BFT
- Control simultan pentru două automatizări
- Durată mare de viață a bateriei
- Design compact, ușor de purtat
- Funcționare stabilă în orice condiții
- Investiție sigură pe termen lung

Diferența față de telecomenzi universale

Mulți utilizatori sunt tentați de soluții mai ieftine, dar diferența este majoră:

Telecomanda original? BFT

- compatibilitate 100%
- securitate reală rolling code
- durabilitate testată
- suport tehnic

Telecomenzi universale

- compatibilitate limitată
- risc de nefuncționare
- securitate scăzută

- durată de viață redusă

Experiența utilizatorului – detalii care contează?

Fiecare element al telecomenzii este gândit pentru confort:

Feedback vizual

LED-ul confirmă transmiterea semnalului.

Ergonomie

Butonul este ușor de apăsăat chiar și în mers.

Portabilitate

Se poate atașa la chei fără să incomodeze.

FAQ – întrebări frecvente

Este compatibil? cu orice automatizare?

Nu. Este compatibilă în principal cu sisteme BFT care folosesc frecvența 433 MHz și rolling code.

Pot controla două porți diferite?

Da, cele 2 canale permit controlul a două automatizări separate.

Se poate copia?

Nu în sens clasic. Sistemul rolling code previne clonarea neautorizată.

Ce autonomie are bateria?

În utilizare normală, bateria poate dura între 1 și 2 ani.

Funcționează prin pereți?

Da, dar raza de acțiune scade în funcție de obstacole.

Este rezistent la apă?

Este rezistentă la utilizare normală, dar nu este complet waterproof.

Se poate programa f?r? instalator?

Da, în majoritatea cazurilor, dacă ai acces la receptor.

Specificatii

Producator	BFT
Numar canale	2 canale
Frecventa	433 Mhz
Tip codare	Rolling code