



Kit automatizare poartă culisantă BFT DEIMOS AC A600, 600 kg, 230 V

Cod produs: KIT DEIMOS AC A600 230V



2.189⁶² Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poarta culisanta **BFT DEIMOS AC A600** este o soluție fiabilă pentru porți de până la 600 kg, cu motor de 230 V și unitate de control SHYRA AC integrată. Include telecomenzi, fotocelule și lampă de semnalizare, oferind siguranță, funcționare lină și montaj ușor pentru uz rezidențial.

- **Motor puternic 230 V, 400 W**
- **Automatizează porți până la 600 kg**
- Control SHYRA AC integrat
- Limitatori electromecanici siguri
- Telecomenzi radio incluse
- Fotocelule pentru detecție obstacole
- Lampa semnalizare LED
- Instalare rapidă și intuitivă
- Funcționare semi-intensivă

- IP24 rezistent la praf și umezeală
- Deblocare manuală în caz de pană
- Viteza poartă ~9 m/min
- Compatibil cu accesorii BFT

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta BFT DEIMOS AC A600 este soluția completă și robustă pentru transformarea unei porți manuale într-un sistem automatizat **eficient, sigur și confortabil**. Conceput de inginerii italieni BFT, acest kit combină performanța tehnică de top cu ușurința în utilizare, fiind ideal pentru proprietăți rezidențiale și proiecte semi-publice.

Putere și performanță pentru fiecare deschidere

Motorul **DEIMOS AC A600** funcționează la **tensiunea standard de 230 V**, oferind o putere de 400 W și putând automatiza porți culisante cu o greutate maximă de **600 kg**.

Viteza de deplasare a porții este de aproximativ **9 m/min**, oferind un echilibru perfect între rapiditate și controlul mișcării.

Control integrat și ușurință în programare

Kitul include unitatea de control **SHYRA AC**, care are un **receptor radio integrat**, terminale codificate pe culori și un sistem intuitiv de programare cu dip-switch-uri și potentiometre — toate menite să reducă timpul de instalare și configurare.

Siguranță și protecție avansată

Sistemul este echipat cu **limitatori de cursă electromecanici** și un cluș (ambreiaj mecanic) cu funcție anti-impact, care oprește mișcarea în caz de obstacol și previne deteriorările mecanice. Fotocelulele incluse detectează obstacolele (persoane, animale sau vehicule), blocând automat închiderea pentru protecție sporită.

Accesorii incluse pentru control complet

Pachetul conține:

- Motoreductor cu unitate de comandă SHYRA AC
- Set de **fotocelule de siguranță**
- **2 telecomenzi Mitto** pentru control rapid și sigur de la distanță
- **Lampa de semnalizare optică**, pentru avertizare vizuală atunci când poarta este în mișcare
- (Opțional) cremaliere zincate sau teflonate pentru o mișcare mai lină

Montaj simplu ?i între?inere redus?

Design-ul modulului și **manualul pas cu pas cu imagini** permit instalarea facilă chiar și fără experiență tehnică.

Carcasa detașabilă și gradul de protecție **IP24** asigură durabilitate la praf și umezeală.

Beneficii comerciale

- Automatizare completă pentru porți de până la **600 kg**
- Control de la distanță prin **telecomenzi radio**
- **Siguranță sporită** cu fotocelule și limitatori de cursă
- Instalare rapidă fără echipă specializată
- Operare confortabilă, fără zgomot excesiv
- Potrivit în scenarii rezidențiale și semi-publice
- Consum eficient de energie și întreținere redusă

FAQ

1. Pentru ce tip de poartă este potrivit kitul BFT DEIMOS AC A600?

Este proiectat pentru porți culisante rezidențiale sau semi-publice cu greutate maximă de 600 kg.

2. Ce include pachetul complet?

Motoreductor cu control integrat, fotocelule, telecomenzi și lampă de semnalizare.

3. Poate funcționa kitul în caz de întrerupere a curentului?

Da — există deblocare manuală cu cheie personalizată pentru situații fără alimentare.

4. Ce temperaturi de operare sunt acceptate?

Funcționează în intervalul de aproximativ -20 °C până la +55 °C.

5. Este ușor de instalat pentru un utilizator fără experiență?

Da — manualul cu imagini și terminalele color-codate simplifică instalarea.

6. Pot adăuga accesorii suplimentare?

Da — sistemul este compatibil cu alte accesorii BFT, cum ar fi module de control smart sau senzori.

7. Care este gradul de protecție IP?

Carcasa motorului are IP24, rezistent la praf și umezeală.

Specificatii

Producator	BFT
Greutate poarta	600 kg