



## Kit automatizare poartă culisantă BFT DEIMOS AC A800, 800 kg, 230 V

Cod produs: KIT DEIMOS AC A800 230V



2.429<sup>20</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Luni, 13 iulie

Data: 09.07.2026

Kitul **BFT DEIMOS AC A800** automatizează porți culisante de până la **800 kg**, cu motor 230 V și control digital SHYRA-F AC, oferind deschidere de 9 m/min, siguranță activă, telecomenzi incluse și protecție IP24, pentru confort și acces facil.

- **800 kg capacitate**
- **Motor 230 V AC**
- Viteză de 9 m/min
- Control telecomandă
- Protecție IP24
- Detectare obstacole
- Fotocelule incluse
- Lampa semnalizare LED
- Instalare rapidă

## Descriere:

Experimentează soluția completă de **kit automatizare poarta culisanta BFT DEIMOS AC A800**, proiectată pentru proprietăți rezidențiale și comunități unde contează **siguranța**, **fiabilitatea** și **confortul zilnic**. Acest sistem robust, alimentat la **230 V**, acceptă porți cu greutatea de până la **800 kg**, oferind deschidere fluentă, control modern și protecție optimă împotriva obstacolelor. Cu **unitate de control SHYRA-F AC**, telecomenzi integrate și accesorii esențiale în kit, poarta ta culisantă va funcționa sigur, eficient și silențios pentru mulți ani.

## Ce este kitul automatizare poarta culisanta BFT DEIMOS AC A800

Kitul BFT DEIMOS AC A800 este o soluție completă pentru automatizarea porților glisante, combinând un **motoreductor performant**, **unitate de comandă sofisticată**, fotocelule de siguranță, telecomenzi și accesorii utile pentru montaj și operare continuă într-un mediu rezidențial sau semi-intensiv. Rolul său principal este de a transforma o poartă manuală într-o poartă automatizată, cu deschidere sigură, control convenabil și protecție activă împotriva obstacolelor.

## Avantaje cheie ale automatizării cu BFT

### Control complet și confort zilnic

Poarta culisantă *BFT DEIMOS AC A800* oferă control la distanță prin telecomenzi incluse și asigură gestionarea simplă a accesului. Designul permite operare confortabilă, fără efort fizic, iar telecomenzile au o rază de acțiune mare, permițând deschiderea porții din confortul mașinii sau al casei.

### Performanță tehnică stabilă

Datorită motorului electric cu putere de **300 W** și alimentare la **230 V**, kitul asigură o deschidere lină a porții cu o viteză de aproximativ **9 m/min**, potrivită pentru porți de până la **800 kg** și o cursă de până la 4 metri.

### Siguranță și protecție

Sistemul integrează tehnologie de detectare a obstacolelor cu ajutorul ambreiajului electronic și limitatoare electromecanice de cursă, ceea ce reduce riscul de accidente și protejează atât

persoanele, cât și vehiculele. Carcasa cu grad de protecție **IP24** oferă rezistență la praf și umiditate, pentru funcționare sigură în exterior.

## Componente complete în kit

Împreună cu motoreductorul, kitul include și **lampă de semnalizare optică**, **set de fotocelule pentru siguranță** și **telecomenzi radio Mitto**, oferind tot ce ai nevoie pentru instalare și funcționare imediată.

## Caracteristici tehnice detaliate

### Motor și unitate de control

- **Alimentare:** 230 V AC
- **Putere consumată:** 300 W
- **Control unit:** SHYRA-F AC
- **Viteză de deplasare:** 9 m/min
- **Limitator cursă:** Electromecanic
- **Blocare:** mecanică
- **Deschidere manuală:** cu butuc personalizat
- **Ambreiaj electronic:** pentru detectarea impactului
- **Protecție:** IP24
- **Temperaturi de funcționare:** -20 °C până la +55 °C
- **Frecvență de utilizare:** semi-intensivă
- **Rază acțiune telecomandă:** 50 m
- **Greutate maximă poartă:** 800 kg
- **Lungime maximă poartă:** aprox. 4 m

## Cum funcționează în practic?

### Deschidere și închidere fluid?

Motorul integrat se angajează direct la 230 V, oferind o cursă de deschidere constantă și o viteză adaptată greutateii porții. La capetele de cursă, sistemul încetinește automat pentru **oprire precisă și sigură**, protejând mecanismul și reducând uzura.

### Control manual în caz de pan?

În situații fără curent electric, ai posibilitatea să **deblochezi motorul și să muți poarta manual folosind o cheie personalizată** – un element esențial pentru accesul neîntrerupt.

## Siguran?? activ?

Instalarea fotocelulelor incluse permite detectarea oricărui obstacol pe traiectoria porții, întrerupând automat **ciclul de închidere** pentru a preveni accidentele. Lampa de semnalizare LED avertizează vizual mișcarea porții pentru trecători și șoferi.

## Beneficii comerciale

- Automatizare completă pentru porți de până la **800 kg**
- Deschidere lină și sigură la **9 m/min**
- Control de la distanță cu telecomenzi incluse
- Protecție IP24 pentru exterior
- Sistem simplu și intuitiv pentru toți utilizatorii
- Siguranță la impact cu detectare automată obstacole
- Componente esențiale incluse în kit
- Instalare rapidă și întreținere redusă
- Compatibil cu soluții BFT extinse

## FAQ

### 1. Pentru ce tip de poartă este potrivit kitul BFT DEIMOS AC A800?

Este ideal pentru **porți culisante rezidențiale sau semi-intensive**, cu greutate până la **800 kg**.

### 2. Cum pot controla poarta de la distanță?

Telecomenzile Mitto incluse permit deschiderea și închiderea porții până la aproximativ **50 m**.

### 3. Funcționează kitul în condiții meteo dificile?

Da, cu protecția **IP24**, componentele rezistă la praf și umiditate.

### 4. Pot deschide poarta manual dacă nu este curent?

Da, folosind **butucul cu cheie personalizat** poți opera manual în caz de pană.

### 5. Cât de repede deschide poarta motorul?

Poarta se deplasează cu aproximativ **9 m/min**, oferind un ciclu rapid și sigur.

## 6. Ce tip de limitatoare are?

Sunt limitatoare **electromecanice**, asigurând opriri precise la capete de cursă.

## 7. Ce componente sunt incluse în kit?

Kitul conține motoreductor, lampă de semnalizare, fotocelule și telecomenzi radio.

---

## Specificatii

Producator	BFT
Greutate poarta	800 kg