



Kit automatizare poartă culisantă BFT DEIMOS AC A800, 800 kg, 230 V

Cod produs: KIT DEIMOS AC A800 230V



2.429²⁰ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kitul **BFT DEIMOS AC A800** automatizează porți culisante de până la **800 kg**, cu motor 230 V și control digital SHYRA-F AC, oferind deschidere de 9 m/min, siguranță activă, telecomenzi incluse și protecție IP24, pentru confort și acces facil.

- **800 kg capacitate**
- **Motor 230 V AC**
- Viteză de 9 m/min
- Control telecomandă
- Protecție IP24
- Detectare obstacole
- Fotocelule incluse
- Lampa semnalizare LED
- Instalare rapidă

Descriere:

Experimentează soluția completă de **kit automatizare poarta culisanta BFT DEIMOS AC A800**, proiectată pentru proprietăți rezidențiale și comunități unde contează **siguranța**, **fiabilitatea** și **confortul zilnic**. Acest sistem robust, alimentat la **230 V**, acceptă porți cu greutatea de până la **800 kg**, oferind deschidere fluentă, control modern și protecție optimă împotriva obstacolelor. Cu **unitate de control SHYRA-F AC**, telecomenzi integrate și accesorii esențiale în kit, poarta ta culisantă va funcționa sigur, eficient și silențios pentru mulți ani.

Ce este kitul automatizare poarta culisanta BFT DEIMOS AC A800

Kitul BFT DEIMOS AC A800 este o soluție completă pentru automatizarea porților glisante, combinând un **motoreductor performant**, **unitate de comandă sofisticată**, fotocelule de siguranță, telecomenzi și accesorii utile pentru montaj și operare continuă într-un mediu rezidențial sau semi-intensiv. Rolul său principal este de a transforma o poartă manuală într-o poartă automatizată, cu deschidere sigură, control convenabil și protecție activă împotriva obstacolelor.

Avantaje cheie ale automatizării cu BFT

Control complet și confort zilnic

Poarta culisantă *BFT DEIMOS AC A800* oferă control la distanță prin telecomenzi incluse și asigură gestionarea simplă a accesului. Designul permite operare confortabilă, fără efort fizic, iar telecomenzile au o rază de acțiune mare, permițând deschiderea porții din confortul mașinii sau al casei.

Performanță tehnică stabilă

Datorită motorului electric cu putere de **300 W** și alimentare la **230 V**, kitul asigură o deschidere lină a porții cu o viteză de aproximativ **9 m/min**, potrivită pentru porți de până la **800 kg** și o cursă de până la 4 metri.

Siguranță și protecție

Sistemul integrează tehnologie de detectare a obstacolelor cu ajutorul ambreiajului electronic și limitatoare electromecanice de cursă, ceea ce reduce riscul de accidente și protejează atât

persoanele, cât și vehiculele. Carcasa cu grad de protecție **IP24** oferă rezistență la praf și umiditate, pentru funcționare sigură în exterior.

Componente complete în kit

Împreună cu motoreductorul, kitul include și **lampă de semnalizare optică**, **set de fotocelule pentru siguranță** și **telecomenzi radio Mitto**, oferind tot ce ai nevoie pentru instalare și funcționare imediată.

Caracteristici tehnice detaliate

Motor și unitate de control

- **Alimentare:** 230 V AC
- **Putere consumată:** 300 W
- **Control unit:** SHYRA-F AC
- **Viteză de deplasare:** 9 m/min
- **Limitator cursă:** Electromecanic
- **Blocare:** mecanică
- **Deschidere manuală:** cu butuc personalizat
- **Ambreiaj electronic:** pentru detectarea impactului
- **Protecție:** IP24
- **Temperaturi de funcționare:** -20 °C până la +55 °C
- **Frecvență de utilizare:** semi-intensivă
- **Rază acțiune telecomandă:** 50 m
- **Greutate maximă poartă:** 800 kg
- **Lungime maximă poartă:** aprox. 4 m

Cum funcționează în practic?

Deschidere și închidere fluid?

Motorul integrat se angajează direct la 230 V, oferind o cursă de deschidere constantă și o viteză adaptată greutateii porții. La capetele de cursă, sistemul încetinește automat pentru **oprire precisă și sigură**, protejând mecanismul și reducând uzura.

Control manual în caz de pan?

În situații fără curent electric, ai posibilitatea să **deblochezi motorul și să muți poarta manual folosind o cheie personalizată** – un element esențial pentru accesul neîntrerupt.

Siguran?? activ?

Instalarea fotocelulelor incluse permite detectarea oricărui obstacol pe traiectoria porții, întrerupând automat **ciclul de închidere** pentru a preveni accidentele. Lampa de semnalizare LED avertizează vizual mișcarea porții pentru trecători și șoferi.

Beneficii comerciale

- Automatizare completă pentru porți de până la **800 kg**
- Deschidere lină și sigură la **9 m/min**
- Control de la distanță cu telecomenzi incluse
- Protecție IP24 pentru exterior
- Sistem simplu și intuitiv pentru toți utilizatorii
- Siguranță la impact cu detectare automată obstacole
- Componente esențiale incluse în kit
- Instalare rapidă și întreținere redusă
- Compatibil cu soluții BFT extinse

FAQ

1. Pentru ce tip de poartă este potrivit kitul BFT DEIMOS AC A800?

Este ideal pentru **porți culisante rezidențiale sau semi-intensive**, cu greutate până la **800 kg**.

2. Cum pot controla poarta de la distanță?

Telecomenzile Mitto incluse permit deschiderea și închiderea porții până la aproximativ **50 m**.

3. Funcționează kitul în condiții meteo dificile?

Da, cu protecția **IP24**, componentele rezistă la praf și umiditate.

4. Pot deschide poarta manual dacă nu este curent?

Da, folosind **butucul cu cheie personalizat** poți opera manual în caz de pană.

5. Cât de repede deschide poarta motorul?

Poarta se deplasează cu aproximativ **9 m/min**, oferind un ciclu rapid și sigur.

6. Ce tip de limitatoare are?

Sunt limitatoare **electromecanice**, asigurând opriri precise la capete de cursă.

7. Ce componente sunt incluse în kit?

Kitul conține motoreductor, lampă de semnalizare, fotocelule și telecomenzi radio.

Specificatii

Producator	BFT
Greutate poarta	800 kg