



## Kit automatizare poartă batantă Life OPTIMO 2, 2 x 2.5 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: OPTIMO2



1.987<sup>63</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 2 iunie

Data: 30.05.2026

Kit automatizare poarta batanta **Life OPTIMO 2** este ideal pentru porti cu doua canate de până la **2.5 m și 250 kg per canat**, alimentat la **24 V**. Include motoare liniare, telecomenzi, fotocelule și lampa de avertizare, oferind operare silentioasă, sigură și confort maxim pentru uz rezidențial.

- Automatizare porti 2.5 m
- **Pentru 250 kg/foaie**
- **Motoare 24 V fiabile**
- Control telecomanda inclus
- Fotocelule siguranta incluse
- Lampa avertizare inclusa
- IP44 rezistent exterior
- Operare manuala in urgenta
- Timp deschidere ~15-20 sec

Descriere:

## Descopera Kit automatizare poarta batanta Life OPTIMO 2

Cauti o **solutie completa si fiabila pentru portile tale batante de dimensiuni mici si medii**? Kitul **Life OPTIMO 2** combina **tehnologie moderna 24 V, siguranta si usurinta in operare**, fiind ideal pentru porti cu **lungime de pana la 2.5 m si greutate de 250 kg per canat**. Cu acest kit, portile devin automatizate, sigure si confortabile, oferind control complet de la distanta.

**Life**, brand recunoscut in automatizari rezidentiale, garanteaza **performanta, durabilitate si montaj facil**, pentru ca tu sa beneficiezi de o solutie completa, gata de instalat.

---

### Ce include Kit Life OPTIMO 2?

- **Doua motoare liniare 24 V**, cu eliberare manuala in caz de urgenta.
- **Unitate de comanda cu functii inteligente**: deschidere partială, oprire la obstacole, temporizare.
- **Telecomenzi cu cod rulant**, fotocelule anti-prindere și lampa de avertizare.
- Accesorii de montaj și **manual de utilizare** complet.

---

## Beneficii cheie pentru utilizator

### Confort și control

- Deschidere/inchidere automata prin **telecomanda**, fara efort.
- **Mod pietonal** - deschidere partiala pentru acces rapid.
- Control modern și posibilitate de integrare cu module smart 24 V.

### Siguranta si fiabilitate

- **Focelule anti-prindere** incluse pentru protectie maxima.
- **Lampa de avertizare** semnalizeaza operarea portii.
- Protectie la suprasarcina si oprire automata la obstacole.

### Performanta tehnica

- Motoare 24 V pentru porti de pana la 250 kg/foaie.
- Operare silentioasa si fluida, cu cursa precis reglabila.
- Carcasa rezistenta la intemperii si praf, durabilitate indelungata.

## Specificatii tehnice principale

Caracteristica	Valoare
Tip automatizare	Porti batante
Lungime maxima/foaie	2.5 metri
Greutate maxima/foaie	250 kg
Alimentare	24 V DC
Putere motor	~120 W
Forta motor	600-800 N
Viteza deschidere	~15-20 secunde
Temperatura de functionare	-20 °C ~ +60 °C
Clasa de protectie	IP44

## Cum se potrive?te cu nevoile tale

Life OPTIMO 2 este ideal daca:

- ai porti **usoare, rezidentiale, de dimensiuni mici;**
- vrei o **automatizare sigura si silentioasa;**
- doresti control de la distanta si deschidere partiala;
- cauti **montaj rapid si solutie completa, cu accesorii incluse.**

## Beneficii comerciale

- ✓ Control facil prin telecomanda
- ✓ Siguranta ridicata - fotocelule incluse
- ✓ Operare silentioasa si lina
- ✓ Motoare 24 V eficiente energetic
- ✓ Instalare rapida cu accesorii incluse
- ✓ Deschidere partiala pentru pietoni
- ✓ Carcasa rezistenta la intemperii
- ✓ Ideal pentru porti 2.5 m / 250 kg

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Pentru ce dimensiuni de porti este potrivit?

Porti batante cu **2.5 m si 250 kg pe foaie**.

### 2. Pot sa actionez manual portile in caz de pană de curent?

Da, kitul permite **actionare manuala rapida**.

### 3. Ce include pachetul?

2 motoare liniare, unitate de comanda, telecomenzi, fotocelule, lampa avertizare si accesorii montaj.

### 4. Este compatibil cu sisteme smart?

Da, poate fi extins cu module GSM 24 V pentru control de la distanta.

### 5. Ce protectii are impotriva intemperiiilor?

Grad de protectie **IP44**, rezistenta la praf si stropi de apa.

### 6. Care este viteza medie de deschidere a portii?

Timp mediu: **15-20 secunde**, in functie de greutatea portii.

---

## Specificatii

Producator	Life
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	250 kg