



Turnichet poarta batanta Came Ozak model GL A2

Cod produs: GL A2



32.408⁹³ Lei

Cost transport: 194.50 Lei

Greutate: 95 kg

La comanda

Livrare Marți, 4 august

Data: 05.07.2026

Descriere:

Turnichet poarta batanta potrivit pentru pasajele VIP-urilor, scaunelor cu roțile și carucioarelor. Oferă o estetică plăcută cu iluminarea sa specială și combinația de granit natural, sticlă securizată și oțel inoxidabil.

Poate fi folosită ca poartă de sine stătătoare, dar poate fi folosită și ca unitate complementară împreună cu porțile rapide.

- Sistem cu funcționare bidirecțională (intrare-iesire). Modul de operare poate fi schimbat prin intermediul plăcii de control;
- Corp din oțel inoxidabil grad 304 (opțional 316);
- Capac din sticlă securizată neagră de 10 mm, opțional capacul poate fi scobit pentru montajul sistemului de control acces la suprafață;
- Aripa din sticlă securizată de 10 mm, lățimea aripii de 900 mm;
- Lumina LED RGB sub capac;
- Mod de funcționare electromecanic motorizat;
- Intensitate de operare: 100%, 24/7;

- Tensiune de operare: 110/220V AC 50/60 Hz. ($\pm 10\%$), 24V DC;
- Consum: $\sim 2W$ în stand-by, $\sim 30W$ in timpul trecerii;
- Greutate: ~ 95 kg.

Unitate de control

- Toate funcțiile, parametri și modurile de funcționare pot fi modificate prin intermediul plăcii de control.
- Compatibila cu toate tipurile de dispozitive de control acces.
- Controlabila prin contact uscat (control la sol).

Debitul de persoane

- Timp de deschidere / închidere: 1.5 - 2 sec.

Mod de urgenta

- Sistemul oferă trecere liberă (intrare-ieșire) prin deschiderea aripii în direcția preferată configurată prin comutator DIP (fail safe). Funcționează compatibil cu sisteme de avertizare incendiu și similare. La sfârșitul unei situații de urgență, sistemul revine la modul normal de funcționare.
- **In caz de pana de curent:** Sistemul oferă un pasaj liber (intrare-ieșire) prin împingerea manuală a aripii către direcțiile de intrare sau de ieșire (fail safe).

Specificatii

Producator

Ozak