



Stalp retractabil automat Fadini Vigilo 2250, 2250L, inaltime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, gri antracit

Cod produs: 2250L



10.382⁹⁸ Lei

Cost transport: 206.75 Lei

Greutate: 102 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 23 septembrie

Data: 24.08.2026

Descriere:

Stalp retractabil automat Fadini Vigilo 2250, 2250L, inaltime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, gri antracit este un pilon stradal conceput pentru a controla sau de a opri traficul pe drumurile de acces private si publice, parcar si cai de acces urbane.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt

preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.

Specificatii

Producator	Fadini
Inaltime stalp	500 mm

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Rezistenta la impact	30 000 J
Rezistenta la rupere	160 000 J
Timp de urcare	~ 5.1 s
Timp de coborare	~ 4.3 s