



Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO4024BDKCE, 2 x 2 m, 2 x 200 kg, 24 V

Cod produs: WINGO4024BDKCE



3.704¹⁴ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 27 mai

Data: 25.05.2026

Kit-ul de automatizare poartă batantă Nice **Wingo WINGO4024BDKCE** este soluția ideală pentru porți rezidențiale cu două canate de până la 2 metri și **200 kg fiecare**. Alimentarea la **24 V** asigură siguranță ridicată, funcționare silențioasă și compatibilitate cu sisteme moderne de control al accesului.

- Ideal pentru uz rezidențial
- **2 x canate până la 2 m**
- **2 x 200 kg**
- **Alimentare 24 V DC**
- Silențios și sigur
- Detecție obstacole
- Fiabilitate Nice

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO4024BDKCE este soluția echilibrată pentru cei care vor **confort zilnic, siguranță reală și fiabilitate pe termen lung**. Proiectat pentru porți batante cu două canate de până la **2 metri și 200 kg fiecare**, acest sistem Nice cu alimentare **24 V DC** este gândit special pentru aplicații rezidențiale moderne, unde liniștea, controlul precis și siguranța sunt esențiale.

Este genul de automatizare care nu impresionează prin promisiuni, ci prin funcționare constantă, ani la rând.

Automatizare optimizat? pentru porți batante rezidențiale

Construit pentru uz zilnic, fără stres mecanic

WINGO4024 este ideal pentru:

- porți metalice rezidențiale
- porți din lemn sau aluminiu
- curți private și vile
- acces auto cu trafic zilnic

Dimensiunile și forța sunt perfect calibrate pentru porți medii, eliminând uzura inutilă.

Tehnologie 24 V pentru siguranță și control

De ce 24 V contează în mediul rezidențial

Alimentarea la **24 V DC** aduce beneficii clare:

- siguranță sporită pentru utilizatori
- detecție precisă a obstacolelor
- funcționare silențioasă
- compatibilitate cu baterii de backup
- control fin al mișcării

Este soluția preferată pentru familii, copii și zone rezidențiale.

Capacitate echilibrată pentru două canate

Control sincron și mișcare fluid?

- lungime maximă canat: 2 m
- greutate maximă canat: 200 kg
- mișcare lină, fără șocuri
- deschidere uniformă

Poarta se deschide și se închide natural, fără vibrații sau forțări.

Centrală de comandă Nice – simplitate și logic?

Sistemul de control oferă:

- programare intuitivă
- reglaj forță și timpi
- conectare fotocelule
- integrare lampa de semnalizare
- compatibilitate telecomenzi Nice

Totul este gândit pentru instalare rapidă și utilizare ușoară.

Siguranță conform standardelor europene

- conform EN 12453 și EN 12445
- oprire automată la obstacol
- control electronic al forței
- deblocare manuală în caz de urgență

Accesul este protejat, indiferent de situație.

Fiabilitate Nice, testată în timp

Motoarele sunt:

- protejate împotriva intemperiilor
- concepute pentru cicluri zilnice
- realizate din materiale durabile

Funcționează constant, indiferent de sezon.

Conținut kit Nice Wingo WINGO4024BDKCE

- 2 motoare liniare Nice 24 V
- centrală de comandă Nice
- 2 telecomenzi
- set fotocelule
- lampă de avertizare
- accesorii montaj
- manual tehnic și utilizare

Beneficii comerciale

- confort zilnic fără efort
- siguranță crescută pentru familie
- cost redus de exploatare
- crește valoarea proprietății
- fiabilitate dovedită Nice
- soluție modernă și silențioasă

Caracteristici tehnice principale

- tip poartă: batantă, 2 canate
- lungime max. canat: 2 m
- greutate max. canat: 200 kg
- alimentare: 24 V DC
- utilizare: rezidențial
- protecție la obstacole
- deblocare manuală

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru o poartă de lemn?

Da, dacă se încadrează în dimensiuni și greutate.

Este sigur pentru copii și animale?

Da, datorită tehnologiei 24 V și detecției obstacolelor.

Poate funcționa în caz de pană de curent?

Da, cu baterii de rezervă opționale.

Este zgomotos?

Nu, este unul dintre cele mai silențioase sisteme Nice.

Se poate automatiza ulterior cu smart home?

Da, prin module Nice compatibile.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2 metri
Greutate aripa poarta	200 kg