



Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO5024BDKCE, 2 x 3.5 m, 2 x 200 kg, 230 V

Cod produs: WINGO5024BDKCE



4.426²⁹ Lei

4.027⁹² Lei

- 9% (- 398³⁷ Lei)

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 25 mai

Data: 21.05.2026

Kit-ul de automatizare poartă batantă **Nice Wingo WINGO5024BDKCE** este conceput pentru porți grele, cu canate de până la **3,5 metri și 200 kg** fiecare. Alimentarea la **230 V** oferă forță constantă, fiabilitate industrială și siguranță certificată, fiind ideal pentru aplicații rezidențiale și semi-profesionale.

- **Pentru porți grele**
- **2 x canate până la 3,5 m**
- **2 x 200 kg**
- Motor 230 V AC
- Cuplu ridicat
- Fiabilitate Nice
- Siguranță certificată
- Uz rezidențial intensiv

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo WINGO5024BDKCE este alegerea celor care nu acceptă limite când vine vorba de **forță, stabilitate și durabilitate**. Creat pentru porți batante masive, cu canate de până la **3,5 metri și 200 kg**, acest sistem alimentat la **230 V AC** este construit să funcționeze ani la rând fără compromisuri.

Este soluția preferată atunci când poarta nu este doar un element de acces, ci o structură solidă, grea, expusă zilnic la vânt, uzură și utilizare repetată.

Gândit pentru porți batante grele și lungi

Automatizare real? pentru structuri robuste

Wingo 5024 este proiectat pentru:

- porți din fier forjat masiv
- porți metalice industriale
- porți din lemn stratificat greu
- aplicații rezidențiale și semi-industriale

Brățele liniare lungi permit deschiderea canatelor ample fără pierdere de forță.

Motor 230 V pentru forță constantă?

Când cuplul contează? mai mult decât viteza

Alimentarea la 230 V oferă:

- cuplu ridicat constant
- stabilitate în orice condiții meteo
- rezistență la cicluri repetate
- funcționare sigură pe termen lung

Este soluția ideală acolo unde greutatea porții depășește limitele sistemelor clasice 24 V.

Capacitate mare pentru două canate

Control precis pentru porți ample

- lungime maximă canat: 3,5 m
- greutate maximă canat: 200 kg
- deschidere sincronizată
- adaptabilitate la balamale diferite

Poarta se mișcă controlat, fără smucituri, chiar și la dimensiuni mari.

Central? de comand? Nice

Unitatea de control permite:

- programare logică de funcționare
- reglaj forță și timpi
- conectare fotocelule
- integrare lampă de semnalizare
- compatibilitate telecomenzi Nice

Sistemul este stabil, intuitiv și ușor de întreținut.

Siguran?? conform normelor europene

- respectă EN 12453 și EN 12445
- oprire la obstacol
- control al forței
- deblocare manuală în caz de urgență

Accesul devine sigur pentru oameni, mașini și proprietate.

Fiabilitate în orice sezon

Carcasele motoarelor sunt:

- rezistente la ploaie și praf
- concepute pentru temperaturi extreme
- realizate din materiale durabile

Funcționează constant, indiferent de anotimp.

Con?inut kit Nice Wingo WINGO5024BDKCE

- 2 motoare liniare 230 V
- centrală de comandă Nice
- 2 telecomenzi
- set fotocelule
- lampă de avertizare
- accesorii montaj
- manual tehnic și utilizare

Beneficii comerciale

- automatizare pentru porți foarte grele
- fiabilitate dovedită Nice
- cost redus de mentenanță
- crește valoarea proprietății
- acces rapid și sigur
- soluție robustă pe termen lung

Caracteristici tehnice principale

- tip poartă: batantă, 2 canate
- lungime max. canat: 3,5 m
- greutate max. canat: 200 kg
- alimentare: 230 V AC
- utilizare: rezidențial / semi-industrial
- protecție la obstacole
- deblocare manuală

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți din fier forjat greu?

Da, este special conceput pentru astfel de porți.

Este mai bun decât un sistem 24 V?

Pentru porți grele, da. Oferă forță constantă superioară.

Poate funcționa zilnic fără pauze?

Da, este gândit pentru utilizare frecventă.

Este zgomotos?

Nivelul de zgomot este redus raportat la puterea oferită.

Se poate monta pe stâlpi existenți?

Da, cu respectarea cotelor din fișa tehnică.

Ce se întâmplă la pană de curent?

Poate fi deblocat manual.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3.5 metri
Greutate aripa poarta	200 kg