



## Kit automatizare poartă culisantă Nice Robo RO600KCE, 600 kg, 230 V

Cod produs: RO600KCE



2.685<sup>84</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc

Livrare Vineri, 29 mai

Data: 26.05.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Nice Robo RO600KCE** este soluția robustă pentru porți de până la **600 kg**, echipat cu motor 230 V puternic, electronică fiabilă Nice și sisteme avansate de siguranță. Ideal pentru uz rezidențial și semi-industrial, oferă durabilitate, mișcare stabilă și control eficient al accesului.

- **Motor puternic 230 V**
- **Pentru porți până la 600 kg**
- Ideal porți grele
- Construcție robustă
- Siguranță integrată
- Mișcare stabilă
- Utilizare zilnică
- Accesorii Nice
- Deblocare manuală

- Fiabilitate dovedită

---

## Descriere:

**Kit automatizare poarta culisanta Nice Robo RO600KCE** este alegerea potrivită atunci când ai nevoie de **forță reală**, fiabilitate mecanică și tehnologie consacrată pentru o poartă culisantă grea. Conceput pentru porți de până la **600 kg**, acest sistem **Nice 230 V** este preferat de utilizatori rezidențiali exigenți, firme și aplicații semi-industriale unde stabilitatea și rezistența contează mai mult decât orice.

---

## Descriere principal?

### Automatizare solid? pentru porți culisante grele

Nice Robo RO600KCE este proiectat pentru porți culisante cu structură metalică, cadre masive sau panouri pline, unde greutatea și inerția cer un motor puternic și constant. Cu o capacitate de **600 kg**, acest kit acoperă majoritatea aplicațiilor rezidențiale mari și comerciale ușoare, oferind un echilibru excelent între performanță și durabilitate.

### Motor 230 V – putere constant? în orice condiții

Motorul de **230 V AC** oferă cuplu ridicat și funcționare stabilă indiferent de temperatură, sezon sau frecvența de utilizare. Este soluția preferată pentru porți lungi, expuse la vânt, praf sau variații climatice. Spre deosebire de soluțiile subdimensionate, Nice Robo menține aceeași forță la fiecare ciclu de deschidere.

### Construcție mecanică robustă? Nice

Seria Robo este recunoscută pentru fiabilitatea mecanică. Carcasa rezistentă protejează angrenajele interne, iar materialele utilizate sunt gândite pentru exploatare îndelungată. Acest kit este adesea ales în locații unde automatizarea trebuie să „funcționeze pur și simplu”, zi după zi.

### Electronică fiabilă? și logică? Nice

Unitatea de comandă gestionează comenzile de deschidere și închidere, fotocelulele, lampa de semnalizare și telecomenzile. Sistemul permite reglaje precise pentru forță și timp, adaptând automatizarea la caracteristicile reale ale porții. Logica Nice este intuitivă pentru instalatori și stabilă în exploatare.

## Siguran?? pentru utilizatori ?i vehicule

Nice Robo RO600KCE este echipat cu funcții esențiale de siguranță: detectare obstacole, oprire automată și posibilitate de integrare a fotocelulelor. Aceste funcții reduc riscul de accident și protejează atât poarta, cât și mașinile sau persoanele aflate în zona de acces.

## Funcționare stabil? ?i curs? controlat?

Chiar și la porți grele, mișcarea rămâne constantă și controlată. Motorul nu „smucește” poarta, iar cursa este previzibilă, aspect important pentru durabilitatea șinei, rolor și structurii metalice.

## Deblocare manual? pentru situa?ii de urgen??

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, sistemul permite deblocarea manuală rapidă, asigurând accesul fără efort. Această funcție este vitală în aplicații comerciale sau industriale ușoare.

## Alegerea clasic? pentru cei care vor siguran?? pe termen lung

Nice Robo nu este o automatizare „entry-level”. Este un produs matur, testat, ales de instalatori profesioniști pentru aplicații unde fiabilitatea contează mai mult decât funcțiile smart sau designul compact.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Automatizare puternică pentru porți grele
- Motor 230 V stabil și fiabil
- Ideal pentru utilizare zilnică
- Cost optim raportat la durabilitate
- Compatibilitate cu accesorii Nice
- Siguranță pentru utilizatori

---

## Caracteristici tehnice esențiale

- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: **600 kg**
- Alimentare: **230 V AC**
- Utilizare: rezidențială / semi-industrială
- Unitate de comandă Nice

- Detectare obstacole
- Compatibil fotocelule și lampă
- Deblocare manuală

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Pentru ce tip de poartă este recomandat Nice Robo RO600KCE?

Pentru porți culisante de până la 600 kg, cu structură solidă.

### 2. Este potrivit pentru utilizare intensă?

Da, este conceput pentru cicluri repetate și utilizare zilnică.

### 3. Care este diferența față de un motor 24 V?

Motorul 230 V oferă mai multă forță constantă pentru porți grele.

### 4. Se poate monta în exterior complet expus?

Da, este proiectat pentru condiții de exterior.

### 5. Este compatibil cu telecomenzi Nice?

Da, funcționează cu gama de accesorii Nice.

### 6. Ce se întâmplă la pană de curent?

Poarta poate fi acționată manual prin sistemul de deblocare.

## Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg