



## Kit automatizare poartă culisantă Nice Robus RBS600BDKLT, 600 kg, 24 V

Cod produs: RBS600BDKLT



---

Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 0 kg

---

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

---

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Nice Robus RBS600BDKLT** este un sistem profesional 24 V pentru porți de până la 600 kg, conceput pentru utilizare rezidențială intensivă. Oferă funcționare silențioasă, siguranță avansată, control precis al mișcării și fiabilitate dovedită în timp, specifică brandului Nice.

---

### - Ideal pentru porți grele

- Motor 24 V DC
- **Pentru porți 600 kg**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță avansată
- Consum redus
- Design robust
- Tehnologie Nice

---

### Descriere:

**Kit automatizare poarta culisanta Nice Robus RBS600BDKLT** este soluția pentru cei care își doresc o **automatizare premium**, fără improvizații și fără compromisuri. Conceput pentru **porți culisante de până la 600 kg**, acest sistem **24 V DC** este gândit pentru utilizare frecventă, funcționare constantă și un nivel de siguranță care depășește standardele obișnuite din piață.

Dacă îți dorești o poartă care se deschide lin, fără șocuri, fără zgomot și fără stres pentru mecanică, Robus RBS600BDKLT este exact tipul de automatizare pe care o montează profesioniștii atunci când vor „să nu mai fie chemați înapoi”.

## De ce seria Nice Robus este un etalon în industrie

Nice Robus nu este o gamă entry-level. Este rezultatul a zeci de ani de experiență italiană în automatizări, proiectată pentru:

- fiabilitate pe termen lung
- cicluri de lucru repetate
- adaptare automată la poartă

Modelul **RBS600BDKLT** este poziționat perfect pentru proprietăți rezidențiale mari, vile, curți cu porți metalice grele sau porți culisante cu deschideri generoase.

## Motor 24 V DC – tehnologie modern?, control total

### De ce 24 V este alegerea corectă?

Spre deosebire de motoarele clasice 230 V, motorul **24 V DC** oferă:

- control precis al forței
- pornire și oprire progresivă
- siguranță superioară pentru utilizatori
- compatibilitate cu baterii backup

Această tehnologie este preferată în aplicațiile moderne, unde automatizarea nu înseamnă doar putere, ci și **inteligență**.

## Capacitate 600 kg – rezervă de putere reală?

### Automatizare fără efort pentru porți grele

Nice Robus RBS600BDKLT este proiectat pentru porți:

- din oțel sau fier forjat
- cu umplutură plină
- cu role industriale

Capacitatea de **600 kg** nu înseamnă funcționare la limită, ci o **rezervă de putere** care prelungeste viața sistemului și reduce uzura componentelor.

---

## Unitate de comand? inteligent? integrat?

### Automatizare care „înva?” poarta

Centrala electronică integrată permite:

- autoînvățarea curselor
- reglarea automată a forței
- gestionarea vitezei
- conectarea accesoriilor Nice

Sistemul se adaptează la poarta ta, nu invers.

---

## Siguran?? activ? la fiecare ciclu

Nice Robus RBS600BDKLT respectă standardele europene EN 12453 și EN 12445. Detectarea obstacolelor este rapidă și precisă, reducând riscul de accidente.

Compatibilitatea cu:

- fotocelule
- lămpi de semnalizare
- muchii sensibile

oferă un nivel de protecție complet pentru utilizatori și vehicule.

---

## Func?ionare silen?ioas? – confort zilnic real

Unul dintre cele mai apreciate avantaje ale gamei Robus este nivelul redus de zgomot. Chiar și în cazul porților grele, mișcarea rămâne fluidă, fără vibrații sau șocuri mecanice.

---

## Design compact, protejat pentru exterior

Carcasa motorului este realizată pentru a rezista:

- ploii
- prafului
- variațiilor mari de temperatură

Montajul este discret, fără a afecta estetica porții sau a curții.

---

## Deblocare manual? sigur? și rapid?

În caz de pană de curent, sistemul permite deblocarea manuală simplă, rapidă și sigură, fără efort suplimentar.

---

## Conținut kit Nice Robus RBS600BDKLT

- motor Nice Robus 24 V
- unitate de comandă integrată
- telecomenzi Nice
- fotocelule
- lampă de semnalizare
- accesorii montaj
- manual instalare

---

## Beneficii comerciale pentru client

- confort zilnic fără efort
- siguranță crescută pentru familie
- funcționare fiabilă ani la rând
- costuri minime de mentenanță
- compatibilitate cu ecosistemul Nice
- valoare adăugată proprietății

---

## Caracteristici tehnice esențiale

- tip poartă: culisantă
- greutate maximă poartă: 600 kg
- alimentare motor: 24 V DC

- utilizare: rezidențial intensiv
- detectare obstacole
- compatibil baterii backup
- standarde CE

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### **Este potrivit pentru porți rezidențiale mari?**

Da, este conceput exact pentru acest tip de aplicații.

### **Poate funcționa în lipsa curentului?**

Da, cu baterii de rezervă opționale.

### **Este compatibil cu accesorii Nice?**

Da, integrare completă cu ecosistemul Nice.

### **Necesită întreținere frecventă?**

Nu, doar verificări periodice minime.

### **Este greu de instalat?**

Instalarea este simplă pentru instalatori autorizați.

---

## Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg