



Kit automatizare poartă batantă Came ATI 001U7088ML, 2 x 3 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 001U7088ML



3.636⁴⁸ Lei

Cost transport: 72.00 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poartă batantă **Came ATI 001U7088ML** este o soluție robustă pe **230 V** pentru porți cu două canaturi de până la **3 m și 400 kg**. Oferă forță, siguranță și fiabilitate dovedită pentru utilizare rezidențială și semi-industrială.

- Automatizare Came originală
- Ideal pentru porți grele
- **230 V - putere ridicată**
- **2 x 3 m canaturi**
- **2 x 400 kg**
- Motoare ireversibile
- Carcasă aluminiu
- Siguranță activă
- Uz intensiv
- Fiabilitate industrială

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Came ATI 001U7088ML este una dintre acele soluții clasice, robuste și dovedite în timp, create pentru proprietari care vor **forță reală, fiabilitate industrială și control precis**. Conceput pentru **două canaturi de până la 3 m și 400 kg fiecare**, acest kit pe **230 V** este alegerea preferată pentru porți rezidențiale grele, vile, curți mari sau aplicații semi-industriale.

Came ATI este un nume consacrat în automatizări. Nu promite lucruri inutile. Livrează **putere, stabilitate și durată de viață**. Exact ce caută clienții care vor o poartă care funcționează impecabil ani la rând, indiferent de vreme sau frecvența de utilizare.

De ce Came ATI rămâne un reper în automatizări

Când vorbim despre **automatizare poartă batantă Came**, vorbim despre:

- mecanică solidă
- motoare testate milioane de cicluri
- sisteme gândite pentru uz real, nu marketing

Kit automatizare poartă batantă Came ATI 001U7088ML este construit pe această filozofie: simplu, puternic, fiabil.

Construcție mecanică gândită pentru porți grele

Motoare electromecanice ireversibile

Motoarele Came ATI din acest kit sunt:

- electromecanice
- ireversibile
- alimentate la 230 V

Această configurație oferă **blocare mecanică naturală a porții**, fără încuietori suplimentare. Poarta rămâne închisă ferm, chiar și în condiții de vânt puternic sau tentativă de forțare.

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune

- rezistență ridicată la șocuri

- protecție excelentă la intemperii
- disipare eficientă a căldurii

Acest tip de construcție este unul dintre motivele pentru care **Came ATI este folosit de zeci de ani** în aplicații solicitante.

Capacitate real?: dimensiuni și greutate

Compatibilitate porți

Kit automatizare poartă batantă Came ATI 001U7088ML este proiectat pentru:

- 2 canaturi
- lungime maximă canat: **3 metri**
- greutate maximă canat: **400 kg**

Este ideal pentru:

- porți metalice grele
- porți din fier forjat
- porți pline, cu rezistență mare la vânt

Stabilitate la utilizare frecvent?

Datorită alimentării la 230 V și construcției robuste, kitul este potrivit pentru:

- utilizare zilnică intensă
- proprietăți cu trafic auto constant
- aplicații rezidențiale premium sau comerciale ușoare

Componentele incluse în kit

Kitul este livrat complet, gata de instalare profesională:

- 2 x motoare Came ATI 230 V
- unitate de comandă Came
- receptor radio Came
- telecomenzi originale Came
- fotocelule de siguranță
- lampă de semnalizare

- accesorii de montaj
- documentație tehnică oficială Came

Totul este compatibil nativ, fără improvizații sau adaptări.

Unitate de comandă și control precis

Control electronic stabil

Unitatea de comandă Came din acest kit permite:

- reglaj fin al timpilor de lucru
- control sigur al deschiderii și închiderii
- integrare cu sisteme de siguranță

Electronica este simplă, clară și extrem de fiabilă – exact ce caută instalatorii profesioniști.

Siguranță activă pentru utilizatori

Sistemul include:

- fotocelule pentru detectarea obstacolelor
- oprire automată la întâlnirea unui obstacol
- protecție pentru persoane, animale și vehicule

Aceste funcții sunt esențiale pentru utilizarea zilnică, fără griji.

Experiența de utilizare zilnică

Came ATI nu este o automatizare „rapidă și fragilă”. Este una **fermă, controlată și predictibilă**.

- pornire constantă
- mișcare stabilă a canatului
- oprire precisă la capăt de cursă
- funcționare sigură în orice anotimp

Este genul de automatizare pe care o montezi și **nu te mai gândești la ea**.

Fiabilitate în condiții dificile

Temperatur? ?i mediu

Motoarele Came ATI sunt proiectate să funcționeze:

- la temperaturi scăzute
- în ploaie, vânt, praf
- pe porți expuse permanent mediului exterior

De aceea sunt utilizate frecvent și în zone rurale sau industriale.

Compatibilitate ?i extensii

Kitul permite:

- adăugare telecomenzi suplimentare
- integrare cu tastaturi cu cod
- integrare cu sisteme de control acces
- conectare la interfoane și videointerfoane Came

Este o bază solidă pentru un sistem de acces complet.

Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Putere reală pentru porți grele
 - ✓ Blocare mecanică sigură
 - ✓ Fiabilitate dovedită Came
 - ✓ Ideal pentru porți din fier
 - ✓ Rezistență la vânt și intemperii
 - ✓ Utilizare intensivă zilnică
 - ✓ Componente profesionale
 - ✓ Siguranță pentru familie
 - ✓ Investiție pe termen lung
-

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru poarta mea de 3 m și 400 kg?

Da, acest kit este proiectat exact pentru aceste dimensiuni.

Este mai bun 230 V decât 24 V?

Pentru porți grele și utilizare intensă, 230 V oferă mai multă forță și stabilitate.

Poarta rămâne blocată fără curent?

Da, motoarele sunt ireversibile și mențin poarta blocată mecanic.

Se poate monta pe porți vechi?

Da, este compatibil cu majoritatea porților batante existente.

Este zgomotos?

Nu. Funcționează ferm, dar controlat și stabil.

Necesită întreținere frecventă?

Nu. Doar verificări periodice standard.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	400 kg