



## Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS BT B25, 2 x 2.5 m, 2 x 400 kg, 24 V

Cod produs: 2614857



3.155<sup>20</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poartă batantă **BFT PHOBOS BT B25** este o soluție fiabilă și versatilă pentru porți batante de până la **2 x 2,5 m și 2 x 400 kg**, alimentată la **24 V**, ideală pentru utilizare rezidențială și semi-intensivă. Oferă mișcare fluentă, siguranță avansată și compatibilitate extinsă cu accesorii BFT.

- **Motor BFT 24 V fiabil**
- **400 kg per canat**
- **Porți până la 2,5 m**
- Mișcare liniară silențioasă
- Detectare obstacole
- Utilizare rezidențială
- Fiabilitate pe termen lung

### Descriere:

**Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS BT B25** este una dintre cele mai populare alegeri atunci când vrei o automatizare **echilibrată între putere, fiabilitate și control inteligent**. Este genul de produs pe care îl alegi când vrei să funcționeze zilnic, fără surprize, fără reglaje constante și fără stres.

Creat de **BFT Italia**, acest kit se adresează proprietarilor care vor o soluție solidă pentru porți batante clasice, metalice sau din fier forjat, dar și instalatorilor care caută un sistem **predictibil, ușor de montat și stabil în timp**.

---

## Automatizare optimizat? pentru porți batante rezidențiale

### Dimensiuni și greutate perfect echilibrate

BFT PHOBOS BT B25 este recomandat pentru:

- porți batante cu canaturi de până la **2,5 metri**
- greutate maximă de **400 kg per canat**
- aplicații rezidențiale și comerciale ușoare

Este soluția ideală pentru:

- case private
- vile
- curți rezidențiale
- acces auto cu trafic zilnic

---

## Motoare PHOBOS BT B25 – fiabilitate testată în timp

### Mișcare liniară controlată?

Motoarele PHOBOS sunt recunoscute pentru:

- deplasare uniformă a canatului
- reducerea vibrațiilor
- protejarea balamalelor porții

Sistemul liniar asigură o **deschidere elegantă și silențioasă**, chiar și în cazul porților mai vechi sau ușor deformate.

## **Avantajele alimentării la 24 V**

- siguranță crescută pentru utilizatori
- control electronic precis al forței
- posibilitate de baterie backup
- funcționare stabilă la utilizare frecventă

## **Siguranță activă pentru utilizare zilnic?**

### **Detectare obstacole și protecție completă**

Kitul integrează funcții de siguranță care:

- detectează obstacolele în timp real
- oprește mișcarea la contact
- inversează sensul de deplasare

Aceste funcții sunt esențiale pentru familii cu copii, animale de companie sau trafic auto frecvent.

## **Respectarea standardelor europene**

BFT PHOBOS BT B25 respectă toate cerințele CE privind:

- automatizări de acces
- siguranță mecanică și electrică
- fiabilitate operațională

## **Centrală de comandă BFT – control intuitiv**

### **Reglaje clare și precise**

Centrala de comandă permite:

- ajustarea forței motoarelor

- setarea vitezei de deschidere
- configurarea timpului de pauză
- funcție de deschidere pietonală

Totul este gândit pentru a oferi **control total**, fără setări complicate.

## Compatibilitate cu accesorii BFT

- telecomenzi originale BFT
- fotocelule de siguranță
- lampă de semnalizare
- tastaturi și control acces
- integrare cu sisteme smart (opțional)

---

## Construcție robustă pentru exterior

### Materiale rezistente la intemperii

- carcasă durabilă
- protecție la praf și umezeală
- funcționare stabilă în orice anotimp

PHOBOS BT B25 este proiectat pentru **ani de utilizare fără intervenții majore**.

---

## Instalare rapidă și mentenanță minimă

### Ușor de montat

- poziționare simplă pe stâlp
- reglaje mecanice intuitive
- compatibil cu majoritatea porților batante

## Costuri reduse de exploatare

- uzură redusă
- piese fiabile
- service ușor de realizat

---

## Conținut kit automatizare

- 2 x motoare BFT PHOBOS BT B25
- centrală de comandă BFT
- accesorii de montaj
- elemente de siguranță
- manual tehnic original

---

## Specificații tehnice principale

- Producător: BFT
- Model: PHOBOS BT B25
- Tip poartă: batantă
- Greutate maximă: 400 kg / canat
- Lungime maximă: 2,5 m / canat
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențială / semi-intensivă

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare sigură pentru uz zilnic
- Funcționare silențioasă
- Protejează structura porții
- Ideal pentru locuințe private

- Cost excelent raportat la fiabilitate
- Investiție pe termen lung

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### Este potrivit pentru porți din fier forjat?

Da, este ideal pentru porți metalice și decorative.

### Poate funcționa zilnic fără probleme?

Da, este proiectat pentru utilizare frecventă.

### Are funcție de deschidere pietonală??

Da, configurabilă din centrală.

### Se poate adăuga baterie de rezervă??

Da, este compatibil cu backup pe baterii.

### Este sigur pentru copii și animale?

Da, datorită detectării obstacolelor.

### Necesită întreținere frecventă??

Nu, mentenanța este minimă.

---

## Specificatii

Producator	BFT
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	400 kg