



## Kit automatizare poartă batantă BFT IGEA BT, 2 x 2.5 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: 2618144



3.567<sup>56</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poartă batantă **BFT IGEA BT** este soluția profesională pentru porți rezidențiale sau comerciale cu canaturi de până la **2 x 2.5 m și 2 x 250 kg**. Sistemul 24 V oferă funcționare sigură, silențioasă și fiabilă, ideal pentru utilizare frecventă, cu control precis, protecție la obstacole și integrare ușoară cu accesorii moderne de control acces.

- Motor BFT 24 V fiabil
- **Porți până la 2 x 2.5 m**
- **250 kg per canat**
- Mișcare silențioasă
- Siguranță la obstacole
- Montaj rapid
- Ideal rezidențial

## Descriere:

**Kit automatizare poartă batantă BFT IGEA BT** este conceput pentru cei care vor **siguranță reală, confort zilnic și fiabilitate pe termen lung**. Este o soluție completă, gândită pentru porți batante rezidențiale sau comerciale ușoare, cu **canaturi de până la 2.5 metri și 250 kg fiecare**, unde contează atât estetica, cât și performanța tehnică.

Acest kit îmbină **tehnologia BFT 24 V**, recunoscută pentru durabilitate și control precis, cu un design robust, ușor de integrat în proiecte noi sau modernizări. Este alegerea firească pentru proprietari, instalatori și companii care caută un sistem **stabil, sigur și predictibil**.

## Automatizare profesional? pentru porți batante

### Construit pentru uz rezidențial și semi-intensiv

BFT IGEA BT este proiectat pentru:

- porți batante cu unul sau două canaturi
- utilizare zilnică, constantă
- medii rezidențiale, vile, sedii de firmă

Motorul 24 V permite o **mișcare fluentă**, fără șocuri mecanice, protejând structura porții și crescând durata de viață a sistemului.

### Control precis al mișcării

Sistemul oferă:

- accelerație și decelerație controlată
- oprire fină la capăt de cursă
- deschidere și închidere uniformă

Rezultatul este o **experiență premium**, fără zgomote sau vibrații deranjante.

## Motoare BFT IGEA BT – robuste și fiabilitate

### Putere adaptată porților ușoare și medii

- până la 250 kg/canat
- lungime maximă canat: 2.5 m

- funcționare stabilă în timp

Motoarele sunt optimizate pentru a livra exact forța necesară, fără uzură inutilă.

## **Alimentare 24 V – avantaj real**

- siguranță crescută pentru utilizatori
- compatibilitate cu baterii backup
- ideal pentru zone cu variații de tensiune

---

## **Siguranță avansată pentru utilizatori și vehicule**

### **Detectare obstacole**

Sistemul oprește sau inversează mișcarea în cazul întâlnirii unui obstacol, protejând:

- autoturismele
- pietonii
- mecanismul porții

### **Conformitate europeană**

Automatizarea respectă standardele europene CE privind siguranța și fiabilitatea.

---

## **Centrală de comandă inteligentă**

### **Funcții esențiale integrate**

- gestionare deschidere parțială (pietonal)
- conectare fotocelule, lampă semnalizare
- integrare telecomenzi BFT

### **Compatibilitate extinsă**

Kitul poate fi integrat cu:

- telecomenzi radio
- fotocelule de siguranță
- sisteme de control acces

# Design, montaj și întreținere

## Design compact și discret

Motoarele IGEA BT sunt:

- ușor de montat
- potrivite pentru porți metalice sau din lemn
- estetice, fără a afecta designul porții

## Mentenanță redusă

- componente fiabile
- acces facil pentru reglaje
- costuri reduse pe termen lung

---

## Conținut kit standard

- 2 x motoare BFT IGEA BT
- centrală de comandă
- telecomenzi (în funcție de configurație)
- accesorii montaj
- manual tehnic original

---

## Specificații tehnice esențiale

- Producător: BFT
- Model: IGEA BT
- Tip poartă: batantă
- Greutate max/canat: 250 kg
- Lungime max/canat: 2.5 m
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențial / semi-intensiv

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Confort zilnic fără efort
- Crește valoarea proprietății

- Siguranță pentru familie și vehicule
- Costuri mici de întreținere
- Tehnologie BFT testată în timp
- Instalare rapidă și flexibilă

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### Este potrivit pentru porți din lemn?

Da, atât timp cât se respectă greutatea maximă.

### Poate funcționa la trafic intens?

Este recomandat pentru uz rezidențial și semi-intensiv.

### Are funcție de deschidere pietonală??

Da, prin setarea centralei.

### Este compatibil cu fotocelule?

Da, suportă fotocelule și lampă de semnalizare.

### Se poate monta pe porți existente?

Da, este ideal pentru automatizarea porților deja instalate.

### Funcționează la pene de curent?

Poate fi configurat cu baterii de rezervă.

---

### Specificatii

Producator	BFT
Tip motor	Articulat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	250 kg