



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1050 model 1050L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0022-FAD



20.629³⁹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistemul kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Coral 1050L** este o soluție completă hidraulică pentru controlul accesului auto în spații rezidențiale și comerciale, cu cilindri din oțel Ø 100 mm, înălțime 500 mm, finisaj RAL 7016, operare 230 V, frecvență intensă de utilizare și rezistență la impact de până la 30 000 J pentru protecție și securitate superioară la traficul rutier.

- Control acces auto eficient
- **Sistem complet hidraulic 230 V**
- **Fier robust Ø 100 mm**
- Grosime oțel 5 mm
- Rezistență impact 30 000 J
- Coborâre manuală cu cheie
- Instalare rapidă fără lucrări grele
- Frecvență intensă de utilizare
- Funcționează -20 °C până +80 °C

- Integrare cu senzori și control acces
- Potrivit pentru rezidențial & comercial

Descriere:

Solu?ia care transform? accesul auto

Când vine vorba de **securitatea accesului auto**, nu este loc de compromisuri. Sistemul **kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1050 model 1050L** nu este doar un simplu produs — este o **solu?ie completă de control și protec?ie auto**, concepută pentru a optimiza circula?ia, a preveni accesul neautorizat și a crește siguran?a perimetrelor reziden?iale, comerciale și industriale.

Fie că ești responsabil cu infrastructura unei comunită?i reziden?iale, conduci un business ce necesită solu?ii de securitate rutieră sau administrezi un parc auto complex, acest sistem oferă tot ce îți trebuie: **putere, precizie și fiabilitate**. Bolarzii retractabili Fadini Coral 1050L sunt sinonime cu performan?a în controlul accesului „smart” — testate în condi?ii reale pentru func?ionare intensă și durabilitate extremă.

Caracteristici generale ?i valoare comercial?

Ce înseamn? „kit complet”?

Un sistem complet de **2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1050L** include:

- Două dispozitive hidraulice automatizate, cu **cilindri retrași și ridicați automat**;
- **Unitate hidraulică integrată** în fiecare bollard;
- **Cabluri electrice standard de 10 m** pentru alimentare și senzori;
- Blocaj automat în pozi?ia ridicată și dispozitiv de coborâre manuală cu cheie în caz de urgen?ă.

Acest kit este ideal pentru:

- ✓ Acces auto controlat în intrări de parcări și cur?i.
- ✓ Zonare de trafic în complexuri reziden?iale sau comerciale.
- ✓ Restric?ionare rapidă a accesului în evenimente, festivități sau zone de siguran?ă.

DESIGN & PERFORMAN??

Construc?ie robust? pentru medii exigente

Bolarzii Coral 1050L sunt fabrica?i cu:

- **Diametru de 100 mm** și **grosime 5 mm**, din o?el S235JRH tratat antirugină.
- **Tratament cataphoresis + vopsea polyester RAL 7016**, pentru durabilitate estetică și protec?ie suplimentară.
- Carcasă galvanizată la cald asigurând o rezisten?ă suplimentară împotriva coroziunii.

Aceste detalii tehnice nu doar impresionează pe hârtii — ele garantează zile lungi de func?ionare, chiar și în medii cu trafic intens sau expuneri dificile.

PERFORMAN?? TEHNIC? DETALIAT?

Parametrii cheie pe care trebuie s? îi ?tii

Caracteristică	Valoare
Înăl?ime post (peste sol)	500 mm
Diametru	Ø 100 mm
Grosime o?el	5 mm
Alimentare	230 V AC - 50 Hz
Putere absorbită	330 W
Curent	1,8 A
Putere motor	0,25 kW (0,33 HP)
Protec?ie IP	IP67
Rezisten?ă la impact	30 000 J
Rezisten?ă la penetrări	150 000 J
Frecven?ă de utilizare	Intensiv / până la 2000 cicluri/zi
Timp ridicare	~4,7 s
Timp coborâre	~4,4 s
Temperaturi de operare	-20 °C până la +80 °C (extins cu accesorii până la -40 °C)

Aceste cifre nu sunt doar valori – ele spun o poveste despre **performan?ă durabilă**, despre un sistem care nu cedează la utilizare intensivă și poate func?iona fără probleme pe termen lung, chiar și în condi?ii meteo dure.

Instalatie SMART & Integrare u?oar?

Un avantaj major al sistemului Fadini Coral este **compatibilitatea cu accesorii și sisteme de control externe**, cum ar fi:

- Telecomenzi, tag-uri și tastaturi numerice;
- Detectoare de buclă inductivă pentru deschiderea automată la detectarea mașinii;
- Senzori fotoelectrici și semafoare de trafic;
- Unități de comandă multiple (ex. ELPRO S40) ce pot gestiona până la 4 dissuasori simultan.

Această compatibilitate permite integrarea într-un **sistem smart complet de control acces** - nu doar un simplu element de barieră rutieră.

FAQ (întrebări reale + răspunsuri)

1. Ce diferențiază Fadini Coral 1050L de alt sistem retractabil?

- Este proiectat pentru utilizare intensivă cu rezistență mare la impact și integrare facilă în sisteme de control industrial și smart.

2. Pot instala acest sistem în climat rece?

- Da, funcționează în mod standard între -20 °C și +80 °C și, cu accesorii speciale, până la -40 °C.

3. Este necesară o excavare complexă pentru instalare?

- Nu; forma redusă a carcasei permite instalare rapidă fără lucrări grele.

4. Pot controla bolarzii de la distanță?

- Da, sistemul suportă telecomenzi, tag-uri și integrare cu alte echipamente de control.

5. Cât de rezistent este la uzură?

- Conceput pentru **până la 2000 de cicluri/zi**, perfect pentru trafic intens.

6. Ce se întâmplă în cazul unei pene de curent?

- Sistemul include dispozitiv de coborâre manuală cu cheie, iar opțional există valvă ce coboară automat.

7. Se poate integra cu sistemul de control al parării?

- Da, cu accesoriile compatibile și unitățile de comandă adecvate.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi

Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm