



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1063 model 1059L, înălțime 600 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0003-FAD



22.202⁹² Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Coral 1063 1059L** oferă control automat al accesului cu cilindri hidraulici Ø100 mm, structură din oțel S235JRH grosime 5 mm, finisaj RAL7016, rezistență la impact 30 000 J și frecvență de utilizare intensă (până la 2000 cicluri/zi). Ideal pentru parcuri, intrări comerciale și zone urbane.

- **Ø100 mm cilindru bolard**
- Grosime 5 mm oțel S235JRH
- Rezistență impact 30 000 J
- Breakout 150 000 J
- Înălțime 600 mm
- Frecvență intensă 2000/dz
- IP67 protecție hidraulică
- Cablu electric 10 m

- Instalare simplă fundație
- Control automa-t acces
- Funcționează cu ELPRO
- Manual emergency lowering
- Finisaj RAL7016 dur
- **Kit 2 bolarzi retractabili complet**

Descriere:

Ce este Sistemul Fadini Coral 1063 1059L

Sistemul de **2 bolarzi retractabili hidraulici Fadini Coral 1063 model 1059L** reprezintă o soluție completă de **control și restricționare a accesului auto**, proiectată să integreze tehnologie de ultimă generație cu funcționalitate fiabilă și întreținere minimă.

Fiecare bollard este acționat de un sistem **hidraulic integrat**, prevăzut cu motor-pompă și **cilindru retractabil Ø100 mm**, capac de protecție în RAL 7016 și finisaj anti-coroziv.

Design și Materiale

- Cilindri din **oțel S235JRH** cu grosime **5 mm**, extrem de rezistenți la deformare.
- Finisaj profesional cu **tratament cataphoresis + vopsea pulbere poliester RAL7016** pentru durabilitate în timp.
- Structură compactă și elegantă, potrivită pentru spații urbane moderne.

Performanță și Rezistență

- Înălțime de lucru: **600 mm** peste nivelul solului.
- Rezistență la impact: **30 000 J**, asigură protecție solidă la impacturi accidentale.
- Rezistență la forțare/breakout: **150 000 J** pentru securitate ridicată.
- Frecvență intensă de utilizare: până la **2 000 cicluri/zi**.
- Grad de protecție IP67 la motor-pompă hidraulic.

Funcționalitate și Control

Bolarzii sunt **hidraulic retractabili**, cu opțiune de **blocaj electric**, sistem de **descărcare manuală în caz de urgență**, și cablu electric de **10 m** inclus pentru conexiuni rapide la tablou.

Sistemul poate fi integrat cu: telecomenzi, tag-uri RFID, cititoare de cartele, senzori de buclă și comenzi automate ELPRO, pentru un control total al accesului.

Montaj și Instalare

Instalarea este simplificată: cutia de fundație galvanizată la cald permite așezare rapidă în sol fără să necesite excavații complexe sau lucrări murale extinse.

FAQ – Întrebări reale + răspunsuri

1. Ce grosime are oțelul la bolarzii Fadini Coral 1063 1059L?

Oțelul folosit are **5 mm grosime**, oferind robustețe și durabilitate în exploatare.

2. Care este rezistența la impact a acestor bolarzi?

Sistemul are rezistență la impact de **30 000 J** și rezistență la forțare de **150 000 J**.

3. Pot fi controlați de la distanță?

Da, se pot integra cu telecomenzi, cititoare și sisteme ELPRO pentru control la distanță.

4. Cât timp durează un ciclu de ridicare/ coborâre?

La înălțimea de **600 mm**, timpul de ridicare/coborâre este ~5,6-5,1 secunde.

5. Este potrivit pentru parcări intens circulate?

Da, suportă până la **2000 cicluri/zi**, ideal pentru parcări comerciale.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm