



Sistem kit 4 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2263L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0006-FAD



48.670⁸⁸ Lei

Cost transport: 798.25 Lei

Greutate: 440 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistemul kit 4 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2263L**, înălțime 600 mm și diametru 200 mm, este o soluție electro-hidraulică profesională pentru controlul accesului auto în parcări, zone pietonale și sedii administrative. Construcția din oțel de 4 mm asigură rezistență ridicată și utilizare intensivă.

- **Control acces profesional**
- **4 bolarzi automați sincronizați**
- Înălțime 600 mm
- Diametru 200 mm
- Oțel grosime 4 mm
- **Sistem electro-hidraulic**
- Utilizare intensivă
- Instalare îngropată
- Integrare control acces

- **Ideal pentru zone securizate**

Descriere:

Sistem kit 4 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2263L, inaltime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm este o soluție profesională pentru restricționarea accesului auto în zone urbane, comerciale și industriale unde securitatea, rezistența și estetica trebuie să funcționeze împreună.

Parte din gama **Fadini Vigilo 2263**, acest sistem de **bolarzi retractabili automați** este proiectat pentru controlul traficului auto în parcuri private, spații corporative, zone pietonale, sedii administrative, ansambluri rezidențiale și obiective sensibile. Este alegerea celor care vor mai mult decât o simplă barieră - vor un sistem de protecție robust, fiabil și integrabil în infrastructuri moderne de acces.

Construcția solidă din oțel, cilindrul cu **diametru 200 mm**, grosime de perete **4 mm** și înălțimea de **600 mm deasupra solului** oferă un echilibru optim între protecție fizică și integrare urbană discretă.

De ce s? alegi sistemul de bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263?

Când gestionezi accesul auto într-o zonă cu trafic frecvent, nu ai nevoie doar de un obstacol. Ai nevoie de un sistem care:

- funcționează impecabil în regim intensiv
- rezistă la condiții meteo dificile
- oferă vizibilitate și siguranță
- se integrează cu alte sisteme de control acces
- transmite un mesaj clar: acces controlat profesional

Fadini Vigilo 2263 model 2263L este conceput exact pentru acest scenariu.

Construcție robust? pentru utilizare intensiv?

Structur? cilindric? din o?el cu grosime 4 mm

Bolarzii retractabili din acest kit sunt fabricați din oțel de înaltă rezistență, cu:

- diametru exterior: **200 mm**
- grosime perete: **4 mm**
- înălțime utilă deasupra solului: **600 mm**

Această configurație oferă rezistență mecanică ridicată la impact accidental și la utilizare repetată zilnică.

Mecanism automat electro-hidraulic

Modelul 2263L utilizează tehnologie electro-hidraulică – soluție consacrată în industria controlului accesului pentru:

- fiabilitate pe termen lung
- mișcare fluidă și controlată
- performanță constantă indiferent de temperatură

Spre deosebire de soluțiile electromecanice entry-level, sistemul hidraulic oferă stabilitate în regim de utilizare frecventă.

Kit complet cu 4 bolarzi retractabili – soluție integrată?

Acest sistem include **4 bolarzi retractabili automați**, concepuți să funcționeze sincronizat într-o aplicație comună.

Este soluția ideală pentru:

- delimitarea accesului pe lățimi mari
- protecția intrărilor duble
- zone cu trafic bidirecțional
- perimetre de securitate

Configurarea în sistem permite gestionarea simultană prin:

- telecomandă
- buton interior
- interfon
- sistem de control acces
- cititor RFID
- integrare BMS

Aplicații reale unde acest sistem face diferența

Parcuri private și corporate

Controlul accesului auto pentru angajați și vizitatori fără bariere vizuale permanente.

Zone pietonale urbane

Ridicare temporară pentru aprovizionare, apoi blocare completă a accesului auto.

Sedii administrative și instituții

Protecție discretă dar fermă împotriva accesului neautorizat.

Ansambluri rezidențiale premium

Securitate ridicată fără a afecta estetica intrării.

Funcționare și operare simplă

Ridicare și coborâre automată prin comandă electrică.

Timp de reacție optimizat pentru trafic controlat.

Posibilitate integrare cu senzori de siguranță.

Compatibilitate cu sisteme moderne de management acces.

În caz de pană de curent, sistemul poate fi configurat în mod fail-safe sau fail-secure, în funcție de aplicație.

Design profesional, integrare urbană elegantă

Chiar dacă este un echipament de securitate, **Fadini Vigilo 2263** nu este intruziv vizual. Forma cilindrică, proporțiile echilibrate și finisajele industriale îl fac potrivit pentru:

- centre istorice
- clădiri de birouri moderne
- zone comerciale
- hoteluri
- spații publice amenajate

Este un echipament tehnic care nu compromite estetica.

Avantaje comerciale pentru beneficiar

- Control total al accesului auto
- Reducerea riscului de acces neautorizat
- Imagine profesională a proprietății
- Creșterea nivelului de securitate
- Soluție scalabilă pentru proiecte mari
- Durată lungă de viață
- Costuri reduse de mentenanță pe termen lung

Specificații tehnice esențiale

- Model: **Fadini Vigilo 2263L**
- Tip: bolarzi retractabili automați electro-hidraulici
- Înălțime cilindru: 600 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Grosime oțel: 4 mm
- Configurație: kit 4 unități
- Utilizare: trafic rezidențial, comercial, instituțional
- Instalare: îngropată în fundație beton

Instalare profesională – element critic pentru performanță

Montajul presupune:

- execuție fundație beton conform fișei tehnice
- drenaj adecvat
- conexiuni electrice protejate
- integrare cu sistemul de comandă

O instalare corectă înseamnă ani de funcționare fără probleme.

Diferența dintre bolarzi retractabili automați și bolarzi fixe

Caracteristică **Bolarzi retractabili** **Bolarzi fixe**

Control acces Dinamic Permanent blocat

Caracteristică Bolarzi retractabili Bolarzi ficși

Flexibilitate Ridicată Scăzută

Integrare digitală Da Nu

Imagine premium Da Limitată

Pentru zone cu acces variabil, sistemul retractabil este soluția logică.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Care este diferența dintre modelul 2263 și alte modele Vigilo?

Modelul 2263 este configurat pentru diametru 200 mm și înălțime 600 mm, oferind un echilibru între protecție și utilizare urbană.

2. Se pot controla toți cei 4 bolarzi simultan?

Da, kitul permite comandă sincronizată.

3. Sunt potriviți pentru trafic intens zilnic?

Da, sistemul electro-hidraulic este conceput pentru utilizare frecventă.

4. Necesită mentenanță frecventă?

Nu, doar verificări periodice recomandate.

5. Pot fi integrați cu sistem de acces cu cartelă?

Da, sunt compatibili cu sisteme RFID și interfoane.

6. Rezistă la condiții meteo extreme?

Da, sunt proiectați pentru utilizare exterior.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm