



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460 model 9460L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0010-FAD



55.592⁸¹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 05.07.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Talos 9460 model 9460L** este un sistem de 3 dispozitive *bollard* hidraulic automat, cu posturi robuste de 275 mm diametru și 600 mm înălțime, conceput pentru controlul traficului și securizarea accesului în zone comerciale, industriale sau rezidențiale. Oferă ridicarea/abaterea rapidă ($\approx 2,57$ s), rezistență la impact de până la 320 000 J și operare intensivă (până la 2 000 cicluri/zi).

- **Bollard Ø 275 mm robust**
- **Înălțime 600 mm deasupra solului**
- Grosime 4 mm structură rezistentă
- Ridicare hidraulică automată
- Timp ridicare $\sim 2,57$ s
- LED semnalizare integrat
- Fundație galvanizată la cald
- Control acces sigur

- Frecvență 2 000 cicluri/zi
- Rezistență impact 52 000 J
- 320 000 J rezistență breakout
- Sistem ideal parcări
- Compatibil cu accesorii
- Operare silențioasă

Descriere:

Descoperă **Sistem Kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460 model 9460L**, soluția *heavy-duty* pentru **controlul accesului auto** în proiecte comerciale, rezidențiale și industriale. Proiectate de Meccanica Fadini, aceste bollarduri hidraulice automate oferă combinația ideală între **rezistență mecanică, fiabilitate operațională intensă și performanțe de siguranță** superioare oricărei bariere tradiționale de acces.

Fie că instalezi un punct de acces la parcări, la intrări în zone cu trafic intens sau într-un perimetru vulnerabil, acest sistem de 3 bollarduri retractabile îți garantează o barieră solidă, rapidă și complet integrată tehnic. (long-tail: sistem bollard retractabil hidraulic, bollard automat Fadini Talos 9460L control acces vehicule).

Descriere tehnic? ?i func?ional?

Performan?? ?i robuste?e ridicate

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460L include trei bollarduri complet retractabile, fiecare cu:

- **Diametru cilindru:** Ø 275 mm – structură masivă pentru rezistență și durabilitate.
- **Înălțime utilă:** 600 mm deasupra solului.
- **Grosime placă:** 4 mm – profil standard durabil pentru aplicații generale.
- **Sistem de acționare:** motor hidraulic integrat (oil-hydraulic), cu pompă montată intern.
- **Frecvență de utilizare:** până la 2 000 de cicluri/zi pentru trafic intens.
- **Timp de ridicare:** ~2,57 s; **timp de coborâre:** ~2,40 s – operare rapidă.
- **Alimentare:** 230 Vac ± 10 %, 50 Hz.

Materiale ?i protec?ii

- **Oțel S235JRH:** corp tratat cu cataphoresis și vopsea poliester RAL1028 pentru rezistență la coroziune.
- **Casing fundație:** oțel galvanizat la cald pentru fixare sigură în beton.
- **Semnalizare LED:** luminază perimetrul și avertizează traficul.
- **Sistem de limită:** senzori pentru poziții sus/jos și acces facil pentru mentenanță.

Rezisten?? la impact

- **Rezistență la impact:** 52 000 J standard.
- **Rezistență la escaladare/impact major (breakout):** până la 320 000 J.
- **Garanție de siguranță:** static load până la 20 000 kg în poziție coborâtă.

Beneficii comerciale

- ✓ Soluție completă de **control acces auto** pentru parări sau intrări securizate
- ✓ Ridicare și coborâre **automată rapidă** pentru flux continuu de vehicule
- ✓ Structură robustă și durabilă - **minimalizare întreținere**
- ✓ Nivel înalt de **siguranță fizică și vizibilitate** pe timp de noapte
- ✓ **Compatibil cu accesorii** (detector obstacole, valve solenoid, senzor de temperatură)

FAQ (Întreb?ri relevante)

1. Ce înseamnă „retractabil” la Fadini Talos 9460L?

Înseamnă că bollardul coboară complet în pământ pentru a nu obstrucționa traficul atunci când nu este activat.

2. Ce temperaturi de operare sunt suportate?

Funcționează eficient între -40 °C și +80 °C (cu accesorii adecvate pentru -40 °C).

3. Pot conecta sistemul la o poartă automatizată?

Da — poate integra comenzi externe și accesorii de semnalizare.

4. Care este garanția tipică?

Depinde de furnizor; de obicei 12-24 luni în funcție de configurare și accesorii.

5. Cât de durabil este sistemul?

Cu design robust și protecție IP67, este conceput pentru trafic intens și cicluri repetate pe zi.

6. Se poate instala în zone rezidențiale?

Da — este ideal și pentru parări rezidențiale sau zone cu acces controlat.

7. Se poate configura pentru ridicare automată la panou de control?

Da — compatibil cu unități de control și automatizări externe.

Specificatii

| | |
|----------------|----------|
| Producator | Fadini |
| Grup stalpi | 3 stalpi |
| Inaltime stalp | 600 mm |
| Diametru stalp | 275 mm |
| Grosime stalp | 4 mm |