



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460 model 9460L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0010-FAD



55.592<sup>81</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Talos 9460 model 9460L** este un sistem de 3 dispozitive *bollard* hidraulic automat, cu posturi robuste de 275 mm diametru și 600 mm înălțime, conceput pentru controlul traficului și securizarea accesului în zone comerciale, industriale sau rezidențiale. Oferă ridicarea/abaterea rapidă ( $\approx 2,57$  s), rezistență la impact de până la 320 000 J și operare intensivă (până la 2 000 cicluri/zi).

- **Bollard Ø 275 mm robust**
- **Înălțime 600 mm deasupra solului**
- Grosime 4 mm structură rezistentă
- Ridicare hidraulică automată
- Timp ridicare  $\sim 2,57$  s
- LED semnalizare integrat
- Fundație galvanizată la cald
- Control acces sigur

- Frecvență 2 000 cicluri/zi
- Rezistență impact 52 000 J
- 320 000 J rezistență breakout
- Sistem ideal parcări
- Compatibil cu accesorii
- Operare silențioasă

---

## Descriere:

Descoperă **Sistem Kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460 model 9460L**, soluția *heavy-duty* pentru **controlul accesului auto** în proiecte comerciale, rezidențiale și industriale. Proiectate de Meccanica Fadini, aceste bollarduri hidraulice automate oferă combinația ideală între **rezistență mecanică, fiabilitate operațională intensă și performanțe de siguranță** superioare oricărei bariere tradiționale de acces.

Fie că instalezi un punct de acces la parcări, la intrări în zone cu trafic intens sau într-un perimetru vulnerabil, acest sistem de 3 bollarduri retractabile îți garantează o barieră solidă, rapidă și complet integrată tehnic. (long-tail: sistem bollard retractabil hidraulic, bollard automat Fadini Talos 9460L control acces vehicule).

---

## Descriere tehnic? și funcțional?

### Performanțe și robustețe ridicate

**Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9460L** include trei bollarduri complet retractabile, fiecare cu:

- **Diametru cilindru:** Ø 275 mm – structură masivă pentru rezistență și durabilitate.
- **Înălțime utilă:** 600 mm deasupra solului.
- **Grosime placă:** 4 mm – profil standard durabil pentru aplicații generale.
- **Sistem de acționare:** motor hidraulic integrat (oil-hydraulic), cu pompă montată intern.
- **Frecvență de utilizare:** până la 2 000 de cicluri/zi pentru trafic intens.
- **Timp de ridicare:** ~2,57 s; **timp de coborâre:** ~2,40 s – operare rapidă.
- **Alimentare:** 230 Vac ± 10 %, 50 Hz.

### Materiale și protecții

- **Oțel S235JRH:** corp tratat cu cataphoresis și vopsea poliester RAL1028 pentru rezistență la coroziune.
- **Casing fundație:** oțel galvanizat la cald pentru fixare sigură în beton.
- **Semnalizare LED:** luminază perimetrul și avertizează traficul.
- **Sistem de limită:** senzori pentru poziții sus/jos și acces facil pentru mentenanță.

## Rezisten?? la impact

- **Rezistență la impact:** 52 000 J standard.
- **Rezistență la escaladare/impact major (breakout):** până la 320 000 J.
- **Garanție de siguranță:** static load până la 20 000 kg în poziție coborâtă.

## Beneficii comerciale

- ✓ Soluție completă de **control acces auto** pentru parări sau intrări securizate
- ✓ Ridicare și coborâre **automată rapidă** pentru flux continuu de vehicule
- ✓ Structură robustă și durabilă - **minimalizare întreținere**
- ✓ Nivel înalt de **siguranță fizică și vizibilitate** pe timp de noapte
- ✓ **Compatibil cu accesorii** (detector obstacole, valve solenoid, senzor de temperatură)

## FAQ (Întreb?ri relevante)

### 1. Ce înseamnă „retractabil” la Fadini Talos 9460L?

Înseamnă că bollardul coboară complet în pământ pentru a nu obstrucționa traficul atunci când nu este activat.

### 2. Ce temperaturi de operare sunt suportate?

Funcționează eficient între -40 °C și +80 °C (cu accesorii adecvate pentru -40 °C).

### 3. Pot conecta sistemul la o poartă automatizată?

Da — poate integra comenzi externe și accesorii de semnalizare.

### 4. Care este garanția tipică?

Depinde de furnizor; de obicei 12-24 luni în funcție de configurare și accesorii.

### 5. Cât de durabil este sistemul?

Cu design robust și protecție IP67, este conceput pentru trafic intens și cicluri repetate pe zi.

### 6. Se poate instala în zone rezidențiale?

Da — este ideal și pentru parări rezidențiale sau zone cu acces controlat.

## 7. Se poate configura pentru ridicare automată la panou de control?

Da — compatibil cu unități de control și automatizări externe.

### Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm