



Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0017-FAD



15.044³² Lei

Cost transport: 257.50 Lei

Greutate: 131 kg

La comanda

Livrare Luni, 15 iunie

H800xØ200 mm, din oțel

Data: 25.05.2026

Sistem kit 1 bolard retractabil **Fadini Vigilo 2280 model 2280L** este un stâlp automat electromecanic cu înălțime activă de 800 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm. Conceput pentru control acces auto profesional, oferă rezistență ridicată, instalare îngropată și utilizare intensivă în zone comerciale și industriale.

- **Înălțime activă 800 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- **Construcție heavy-duty**
- Instalare îngropată
- Acționare electromecanică
- Potrivit trafic intens
- Ideal zone industriale

- Integrare control acces

Descriere:

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L este soluția profesională pentru control acces auto în zone unde nivelul de securitate trebuie să fie ridicat, iar rezistența mecanică nu este negociabilă. Dacă ai nevoie de un **bolard retractabil automat de 800 mm înălțime**, cu **diametru 200 mm** și **grosime 4 mm**, destinat aplicațiilor cu trafic intens, acest model este construit exact pentru asta.

Nu este un simplu stâlp retractabil.

Este un echipament de infrastructură urbană, dezvoltat pentru protecție perimetrală reală, utilizare repetitivă și integrare în sisteme moderne de control acces.

Control acces auto profesional pentru zone cu risc ridicat

În mediile unde accesul trebuie restricționat ferm – parcuri publice, zone industriale, instituții, clădiri administrative, centre logistice – **Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L** funcționează ca o barieră fizică robustă, automatizată.

În poziție ridicată:

- blochează accesul vehiculelor
- delimitează zona securizată
- descurajează tentativele de pătrundere neautorizată

În poziție coborâtă:

- permite trafic fluent
- nu incomodează pietonii
- rămâne perfect la nivelul solului

Este soluția preferată atunci când ai nevoie de un **bolard retractabil pentru trafic intens**, nu doar pentru uz ocazional.

Înălțime 800 mm – protecție extinsă pentru vehicule mari

De ce contează înălțimea activă de 800 mm

Majoritatea bolardelor standard sunt de 500-600 mm.

Modelul **Vigilo 2280L** urcă la **800 mm**, ceea ce înseamnă:

- blocare eficientă pentru SUV-uri și vehicule utilitare
- vizibilitate crescută pentru șoferi
- efect psihologic puternic de descurajare

Este alegerea potrivită pentru zone unde controlul trebuie să fie vizibil și clar.

Diametru 200 mm și grosime 4 mm – construcție heavy-duty

Cilindru din oțel de 4 mm

Grosimea de 4 mm oferă:

- rezistență structurală ridicată
- durabilitate la impact accidental
- stabilitate în utilizare intensivă

Diametrul de 200 mm asigură un profil solid, imposibil de ignorat. Nu este un element decorativ. Este o piesă de infrastructură.

Mecanism electromecanic Fadini – fiabilitate italiană?

Modelul face parte din gama profesională dezvoltată de producătorul italian **Fadini**, recunoscut pentru automatizări industriale și sisteme de control acces.

Caracteristici tehnice ale mecanismului

- acționare electromecanică internă
- motor protejat pentru utilizare exterior
- sistem de limitare cursă
- componente optimizate pentru cicluri repetate
- carcasă de fundație robustă

Proiectat pentru funcționare constantă în medii urbane și industriale.

Instalare îngropat? pentru integrare perfect? în paviment

Bolardul retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L se instalează într-o carcasă metalică îngropată în sol.

Avantaje reale:

- stabilitate structurală maximă
- protecție mecanism intern
- drenaj integrat pentru evacuarea apei
- integrare estetică în pavaj, asfalt sau beton

În poziție coborâtă, suprafața rămâne aproape complet plană.

Aplicații unde acest bolard retractabil de 800 mm excelează?

Zone industriale și logistice

Acces controlat pentru camioane și utilitare.

Blocare fermă când zona este închisă.

Instituții publice și administrative

Protecție perimetrală.

Control trafic în zone sensibile.

Parcuri cu acces restricționat

Integrare cu:

- cititoare RFID
- interfoane
- telecomenzi
- sisteme de control acces centralizat

Specificatii tehnice esențiale

- Model: 2280L

- Serie: Vigilo 2280
- Înălțime activă: 800 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Grosime cilindru: 4 mm
- Tip acționare: electromecanic
- Instalare: îngropată
- Utilizare: trafic mediu-intens

Diferența dintre un bolard standard și Vigilo 2280L

Un bolard standard gestionează acces rezidențial.

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L este construit pentru zone unde greșelile costă.

Înălțime mai mare.

Impact vizual puternic.

Rezistență structurală superioară.

Fiabilitate în utilizare repetitivă.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate perimetrală
- Blochează accesul neautorizat eficient
- Protejează infrastructura și proprietatea
- Reduce riscurile de incidente
- Integrare cu sisteme moderne de acces
- Durată lungă de viață
- Costuri reduse de mentenanță
- Imagine profesională pentru locație

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da, este conceput pentru utilizare repetitivă în zone comerciale și industriale.

2. Ce avantaj oferă înălțimea de 800 mm?

Oferă blocare mai eficientă pentru vehicule înalte și vizibilitate crescută.

3. Se poate integra cu sistem de control acces?

Da, poate fi conectat la RFID, interfon, telecomandă sau sisteme centralizate.

4. Rezistă la condiții meteo severe?

Da, este proiectat pentru utilizare exterior, inclusiv ploaie și temperaturi variate.

5. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Există soluții de deblocare manuală sau backup în funcție de configurare.

6. Este potrivit pentru acces camioane?

Da, înălțimea și robustețea îl fac adecvat pentru zone logistice.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm