



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0018-FAD



27.31875 Lei

Cost transport: 486.75 Lei

Greutate: 262 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2280 model 2280L** este o soluție hidraulică profesională pentru control acces auto. Cu înălțime de 800 mm, diametru de 200 mm și grosime de 4 mm, oferă protecție solidă, utilizare intensivă și integrare cu sisteme moderne de acces.

- **Înălțime 800 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- Sistem hidraulic profesional
- Utilizare intensivă
- Control acces automat
- Protecție perimetrală
- Kit 2 unități
- Integrare control acces
- Montaj subteran

## Descriere:

**Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L** este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone unde securitatea, designul urban și fiabilitatea industrială trebuie să funcționeze împreună. Vorbim despre un sistem automat cu **bolarzi retractabili hidraulici**, proiectat pentru utilizare intensivă, cu structură din oțel de 4 mm, înălțime de 800 mm și diametru de 200 mm - un standard real pentru zone cu trafic intens.

Dacă administrezi o parcare privată, un ansamblu rezidențial premium, o clădire de birouri, o instituție publică sau o zonă pietonală unde accesul trebuie permis selectiv, modelul 2280L din gama **Vigilo 2280** oferă echilibrul perfect între forță, viteză și durabilitate.

Acesta nu este un simplu obstacol retractabil. Este un sistem complet de securizare perimetrală.

## De ce s? alegi gama Vigilo 2280 pentru control acces auto profesional

În mediul urban modern, accesul trebuie controlat inteligent. Barierele clasice pot fi ocolite. Lanțurile pot fi forțate. Porțile sunt voluminoase și necesită spațiu. În schimb, **bolarzii retractabili automați** devin aproape invizibili când sunt coborâți și formează o barieră solidă când sunt ridicați.

### Ce diferențiază modelul 2280L

- Înălțime utilă: **800 mm** - vizibilitate ridicată și protecție eficientă
- Diametru cilindru: **200 mm** - stabilitate structurală superioară
- Grosime perete: **4 mm** - rezistență mecanică industrială
- Acționare hidraulică profesională
- Construcție destinată utilizării frecvente

Acest model este gândit pentru aplicații unde fiabilitatea nu este negociabilă.

## Construcție industrială – rezistență reală în timp

### Carcasă din oțel cu grosime 4 mm

Structura cilindrică este realizată din oțel de înaltă rezistență, cu grosime de 4 mm. Această specificație tehnică nu este un detaliu minor - ea determină capacitatea bolarziului de a rezista la

șocuri, impacturi accidentale și uzură zilnică.

În zone comerciale sau rezidențiale cu trafic intens, diferența dintre 3 mm și 4 mm înseamnă ani în plus de exploatare fără deformări.

## Dimensiuni optimizate pentru securitate urbană?

- **800 mm înălțime** – barieră vizibilă pentru șoferi
- **200 mm diametru** – volum structural solid
- Stabilitate în poziție ridicată

Aceste dimensiuni sunt ideale pentru protejarea:

- Acceselor în parcuri private
- Zonelor pietonale
- Intrărilor în instituții publice
- Curților interioare rezidențiale
- Zonelor cu restricții temporare de trafic

---

## Sistem hidraulic automat – fiabilitate pentru utilizare intensivă?

### Tehnologie hidraulică profesională?

Modelul 2280L utilizează un sistem de acționare hidraulic, recunoscut pentru:

- Durabilitate în cicluri repetate
- Forță constantă la ridicare
- Mișcare controlată și stabilă
- Rezistență la variații de temperatură

Spre deosebire de sistemele electromecanice entry-level, hidraulica este proiectată pentru aplicații unde ciclurile zilnice pot fi ridicate.

### Operare automată integrabilă?

Sistemul poate fi integrat cu:

- Telecomenzi
- Cititoare de card
- Interfoane
- Sisteme de control acces

- Sisteme smart building
- Management acces cu listă de utilizatori

Acest lucru îl transformă într-o soluție adaptabilă pentru proiecte rezidențiale, comerciale sau industriale.

## **Siguran?? pentru utilizatori ?i vehicule**

Un sistem de control acces nu trebuie doar să blocheze, ci să o facă în siguranță.

### **Ridicare ?i coborâre controlat?**

Mișcarea controlată hidraulic reduce riscul de șoc mecanic și asigură stabilitate în operare. Sistemul este proiectat pentru a evita comportamentele bruște sau instabile.

### **Vizibilitate crescut?**

Înălțimea de 800 mm face bolarzii ușor de observat de către șoferi, reducând riscul de impact accidental.

## **Aplica?ii reale pentru Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L**

Acest kit cu 2 unități este ideal pentru:

### **Acces dublu sau band? bidirec?ional?**

Două bolarzi oferă protecție pentru:

- Intrare + ieșire
- Două benzi paralele
- Acces lățime mare

### **Proiecte reziden?iale premium**

În ansambluri de apartamente sau vile:

- Blochează accesul neautorizat
- Permite intrarea doar rezidenților
- Crește valoarea percepută a proprietății

### **Institu?ii publice**

- Primării
- Instanțe
- Sedii administrative
- Unități medicale

## Zone comerciale

- Centre de business
- Hoteluri
- Mall-uri
- Parcări private

---

## Instalare profesional? ?i infrastructur?

### Montaj în funda?ie dedicat?

Sistemul necesită:

- Gropi dedicate pentru carcusele subterane
- Drenaj corespunzător
- Alimentare electrică
- Conectare la unitate de comandă

Instalarea corectă asigură funcționare optimă pe termen lung.

### Între?inere redus?

Sistemele hidraulice profesionale sunt concepute pentru mentenanță periodică simplificată și durată mare de viață.

---

## Specifica?ii tehnice esen?iale

- Model: 2280L
- Serie: Vigilo 2280
- Înălțime: 800 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime oțel: 4 mm
- Tip acționare: hidraulică
- Utilizare: trafic mediu-intens

- Configurație: kit 2 unități

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Reducerea accesului neautorizat
- Protecție fizică reală
- Creșterea siguranței perimetrare
- Imagine premium a proprietății
- Sistem scalabil și integrabil
- Investiție pe termen lung

---

## FAQ – Întrebări frecvente despre bolarzii retractabili Vigilo 2280

### 1. Ce diferență este între bolarzii retractabili și barierele auto?

Bolarzii oferă protecție fizică solidă și nu pot fi ocoliți ușor, fiind integrați în sol.

### 2. Sunt potriviți pentru trafic intens?

Da, modelul 2280L este proiectat pentru utilizare frecventă și aplicații profesionale.

### 3. Se pot integra cu sisteme de control acces existente?

Da, pot fi conectați la interfoane, carduri RFID, telecomenzi sau sisteme centralizate.

### 4. Necesită mentenanță frecventă?

Întreținerea este periodică și redusă, specifică sistemelor hidraulice.

### 5. Pot fi utilizați în exterior permanent?

Da, sunt proiectați pentru montaj exterior și utilizare în condiții variate.

### 6. Ce lățime de acces pot acoperi două unități?

Depinde de distanța dintre ele, dar pot securiza eficient o bandă standard auto.

---

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm