



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0019-FAD



40.322³¹ Lei

Cost transport: 716.00 Lei

Greutate: 393 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 27 mai

Data: 25.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Vigilo 2280 model 2280L** este o soluție automată de control acces auto, cu înălțime de 800 mm și diametru 200 mm. Oferă protecție eficientă pentru parcări, clădiri și zone rezidențiale, integrabilă cu sisteme moderne de autorizare și automatizare.

- **Înălțime 800 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- Sistem automat retractabil
- Control acces profesional
- Integrare smart access
- Utilizare exterior intensiv
- Design urban discret
- Kit complet 3 bollard-uri

Descriere:

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L este o soluție profesională de control acces auto destinată zonelor cu trafic mediu și ridicat, unde securitatea, fiabilitatea și designul discret trebuie să funcționeze impecabil zi de zi. Vorbim despre un sistem complet cu **3 bollard-uri retractabile automate**, concepute pentru protecția acceselor în parcuri private, sedii de firmă, clădiri administrative, hoteluri, spații comerciale și zone rezidențiale premium.

Cu o înălțime de **800 mm**, diametru de **200 mm** și grosime a cilindrului de **4 mm**, modelul 2280L oferă un echilibru optim între rezistență mecanică și integrare estetică în mediul urban. Este o soluție dezvoltată de producătorul italian **Fadini**, brand recunoscut internațional pentru automatizări de înaltă calitate.

Control acces profesional pentru zone sensibile

Când discutăm despre **stâlpi retractabili automați**, nu discutăm doar despre un obstacol fizic. Discutăm despre:

- delimitare clară a spațiului privat
- prevenirea accesului neautorizat
- protecția clădirilor și a pietonilor
- integrare cu sisteme moderne de control acces

Modelul **Vigilo 2280L** este proiectat pentru aplicații rezidențiale și comerciale unde este nevoie de utilizare frecventă, funcționare sigură și durabilitate în timp.

De ce 800 mm înălțime este un standard optim?

Înălțimea de 800 mm este considerată ideală pentru:

- vizibilitate clară pentru șoferi
- descurajare eficientă a accesului forțat
- compatibilitate cu standardele europene de delimitare trafic

Diametrul de 200 mm asigură stabilitate structurală, iar grosimea de 4 mm oferă rezistență ridicată la impact și deformare.

Specificații tehnice detaliate – Fadini Vigilo 2280 model 2280L

Construc?ie cilindru

- O?el de înaltă rezistență
- Grosime perete: 4 mm
- Diametru: 200 mm
- Înălțime utilă la ridicare: 800 mm
- Tratament anticoroziv pentru utilizare exterior

Sistem automat retractabil

- Acționare electro-mecanică
- Ridicare și coborâre automată
- Sistem integrabil cu telecomandă
- Compatibil cu interfon, cititor cartelă, buclă inductivă
- Posibilitate integrare în sistem BMS

Unitate de comand?

- Panou centralizat pentru controlul celor 3 cilindri
- Sincronizare ridicare/coborâre
- Protecții electrice integrate
- Posibilitate integrare cu sisteme de control acces existente

Cum func?ioneaz? sistemul de bollard-uri retractabile?

Sistemul este instalat în fundație sub nivelul solului. În poziția coborâtă, cilindrul este complet integrat în pardoseală, permițând acces liber vehiculelor autorizate. La comandă, cilindrul se ridică vertical, blocând accesul.

Procesul este:

1. Autorizare (telecomandă, cartelă, sistem ANPR etc.)
2. Comandă către unitatea centrală
3. Retragere sau ridicare sincronizată
4. Blocare poziție pentru securitate

Totul se întâmplă fluid, fără zgomot excesiv și fără vibrații.

Aplicații ideale pentru Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2280L

Parcuri private și corporate

Protecție eficientă pentru locuri rezervate sau acces în curți interioare.

Hoteluri și clădiri premium

Control acces discret pentru zone VIP sau acces logistic.

Zone rezidențiale cu trafic controlat

Limitarea accesului în ansambluri rezidențiale.

Instituții publice și clădiri administrative

Protecție împotriva accesului neautorizat.

Avantajele comerciale reale pentru client

- Control total asupra accesului auto
- Reducerea riscului de parcare ilegală
- Protecție suplimentară pentru clădiri
- Imagine premium și profesională
- Integrare cu sisteme smart
- Funcționare automată fără intervenție manuală
- Costuri reduse de mentenanță

Rezistență mecanică și durabilitate

Un bollard retractabil de calitate trebuie să reziste la:

- utilizare frecventă zilnică
- variații de temperatură
- ploaie, zăpadă, praf
- șocuri mecanice accidentale

Modelul Vigilo 2280L este construit pentru medii urbane solicitante. Grosimea de 4 mm a cilindrului contribuie la rigiditate structurală și rezistență sporită la deformare.

Design discret, integrare estetic?

În poziția coborâtă, sistemul este aproape invizibil. Suprafața la nivelul solului este curată, profesională și potrivită pentru:

- pavaj decorativ
- beton amprentat
- piatră naturală
- asfalt

Este o soluție de control acces care nu afectează designul arhitectural.

Siguran?? opera?ional?

Sistemul poate include:

- semnalizare luminoasă
- senzori de siguranță
- sistem anti-blocare
- oprire automată la obstacol

Siguranța utilizatorilor este prioritară în exploatarea zilnică.

Kit complet – ce include sistemul

- 3 cilindri retractabili automați
- unitate centrală de comandă
- accesorii montaj
- documentație tehnică
- schemă electrică

Sistemul este conceput pentru instalare profesională, cu respectarea normelor de montaj pentru automatizări industriale.

BENEFICII COMERCIALE

- Crește nivelul de securitate imediat
- Elimină accesul neautorizat

- Reduce incidentele în parcare
- Îmbunătățește imaginea proprietății
- Control digital complet
- Soluție scalabilă
- Investiție durabilă pe termen lung

FAQ

1. Cât de rezistent este modelul 2280L la impact?

Are cilindru din oțel cu grosime de 4 mm, proiectat pentru rezistență ridicată la utilizare urbană.

2. Se poate integra cu sistem ANPR?

Da, este compatibil cu sisteme moderne de control acces.

3. Este potrivit pentru trafic intens?

Este recomandat pentru trafic mediu și utilizare frecventă.

4. Necesită mentenanță periodică?

Da, mentenanța preventivă asigură funcționare optimă pe termen lung.

5. Se poate instala în orice tip de pavaj?

Da, cu adaptarea fundației corespunzătoare.

6. Funcționează la temperaturi scăzute?

Da, este proiectat pentru utilizare exterior.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm