



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9480 model 9480L, înălțime 800 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0039-FAD



60.300⁶⁰ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Talos 9480L** este un bollard automat hidraulic profesional cu înălțime 800 mm, diametru 275 mm și grosime 4 mm, proiectat pentru controlul accesului auto și pentru securitate sporită în zone rezidențiale, comerciale sau industriale, oferind durabilitate și performanțe superioare.

- **Design hidraulic profesional**
- **Înălțime 800 mm deasupra solului**
- Diametru cilindru 275 mm
- Grosime oțel 4 mm
- LED integrat pentru siguranță
- Până la 2.000 cicluri/zi
- Rezistență crash 320 000 J
- Control automat acces
- Material anticoroziv

- Funcționare rapidă (~3.4 s)

Descriere:

Produsul **Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9480 model 9480L** reprezintă o soluție completă și profesională de **control acces vehicule** și **securitate perimetrală**, conceput pentru **utilizare intensă în medii comerciale, industriale și rezidențiale**. Integrând tehnologia avansată **hidraulică retractabilă**, acesta combină **performanță, durabilitate și fiabilitate**, fiind construit conform standardelor industriale moderne și cerințelor clienților pentru soluții de protecție eficiente.

Ce este Fadini Talos 9480L

Fadini Talos 9480L este un **bollard automatic hidraulic complet retractabil**, produs de Meccanica Fadini — un lider în soluții de control acces și protecție perimetrală. Sistemul este proiectat pentru a ridica sau coborî cilindri masivi direct din nivelul solului, controlând accesul vehiculelor rapid și silentios.

Beneficii Comerciale și Tehnice

De ce să alegi acest sistem

- Controlează eficient accesul auto în zone sensibile (rezidențial, comercial, industrial).
- Sistem hidraulic robust, cu **intensitate mare de operare (2.000 cicluri/zi)**.
- Design modular și ușor de integrat în sisteme automate de securitate.
- Visibilitate sporită datorită LED-urilor integrate și benzilor reflectorizante.
- Fiabil în extreme de mediu (-40 °C până la +80 °C).

Caracteristici Principale

- **Înălțime cilindru:** 800 mm deasupra solului.
- **Diametru cilindru:** Ø 275 mm.
- **Grosime pereți:** 4 mm (standard) tehnologie consolidată.
- **Rezistență la impact:** ~52 000 J (standard).
- **Rezistență la crash:** ~320 000 J.

- **Timp de ridicare:** ~3,42 s¹.
- **Frecvență operare:** intensă, până la 2.000 cicluri/zi.
- **Material:** Oțel S235JRH tratat anticoroziv și finisaj RAL 1028.
- **LED & reflectorizante:** vizibilitate sporită în orice condiții.
- **Sistem hidraulic integrat:** motor-pump complet inclus.

Cum Funcționează Sistemul

Sistemul utilizează o **unitate hidraulică internă** care ridică sau coboară cilindrii în funcție de semnalele de control. Mișcarea este **fluidă și silențioasă**, iar sistemul hidraulic permite funcționarea intensă fără uzură rapidă. Blocarea mecanică în pozițiile ridicat/jos garantează siguranță maximă.

Design și Construcție

Structură robustă

Corpul cilindrilor este realizat din **oțel tratat anticoroziv**, finisat cu vopsea în poliester și strat cataphoresis — tehnologie industrială de top pentru protecția împotriva coroziunii. Componentele interne sunt amplasate ergonomic pentru **întreținere rapidă** și servicii minime pe termen lung.

LED integrat și bandă reflectorizantă

La capătul fiecărui cilindru există LED-uri integrate și o bandă reflectorizantă microprismatică aprobate — pentru **vizibilitate maximă zi și noapte**, dar și pentru siguranță în trafic.

Utilizări Recomandate

Sistemul este ideal pentru:

- Parcare privată/corporate
- Intrări în complexuri rezidențiale
- Situri industriale cu trafic auto intens
- Instituții publice și zone cu acces restricționat

Comparativ cu Soluții Alternative

Deși există modele semiautomate sau fixe, **Fadini Talos 9480L** oferă o combinație excelentă între **performanță hidraulică, durabilitate dovedită și operare intensă**, ceea ce îl plasează peste multe alternative de pe piață ca fiabilitate și valoare pe termen lung.

Instalare și Mentenanță?

Instalarea trebuie realizată de **personal tehnic avizat**. Bollard-ul vine împreună cu casing-ul de fundație galvanizat la cald și un set de accesorii de conectare electrice și hidraulice. Sistemul hidraulic nu necesită întreținere frecventă, iar accesul la componente pentru eventuale revizii este facil.

Beneficii Comerciale pentru Client

- **Control traffic precis** și protecție pentru intrări
- **Rezistență mare la impact și crash** pentru siguranță sporită
- **Vizibilitate excelentă** zi/noapte cu LED și reflectorizant
- **Operare rapidă și silențioasă** în doar ~3,4 s
- **Capacitate de operare intensă** (până la 2.000 cicluri/zi)
- **Material anticoroziv și durabil** la condiții extreme
- **Integrare completă** cu sisteme de control și automatizare

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă „retractabil hidraulic”?

Retractabil hidraulic înseamnă că cilindrul se ridică și coboară automat printr-un sistem hidraulic integrat, fără intervenție manuală.

2. Care este durata de ridicare pentru modelul 9480L?

Timul mediu de ridicare este circa **3,42 secunde** pentru înălțimea de 800 mm.

3. Pot instala sistemul în exterior?

Da — sistemul este proiectat pentru exterior, funcționând la temperaturi între -40 °C și +80 °C.

4. Ce întreținere necesită bollardul?

Necesită întreținere minimă — hidraulica este protejată intern, iar accesul la componente este facil pentru service.

5. Se pot integra accesorii adiționale?

Da — se pot adăuga senzori, control electronic extins și alte dispozitive de automatizare.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm