



Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2266L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0041-FAD



17.201⁴⁴ Lei

Cost transport: 206.75 Lei

Greutate: 102 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 10 iunie

H500xØ200 mm, din inox, cu LED-uri

Data: 21.05.2026

Sistem kit 1 bolard retractabil **Fadini Vigilo 2250 model 2266L** este un bolard automat hidraulic din inox periat, cu înălțime 500 mm și LED integrat, utilizat pentru control acces auto în parcuri, spații comerciale și zone rezidențiale. Oferă securitate, durabilitate și integrare cu sisteme moderne de automatizare.

- **Control acces auto premium**
- **LED integrat pentru vizibilitate**
- Înălțime 500 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime cilindru 4 mm
- Acționare hidraulică
- Inox periat anticoroziv

- Ideal pentru exterior
- Integrare smart access
- Design modern urban

Descriere:

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2266L este o soluție profesională de control acces auto, concepută pentru spații unde securitatea trebuie să fie vizibilă, elegantă și perfect integrată arhitectural. Vorbim despre un **bolard automat retractabil hidraulic**, cu înălțime de 500 mm, diametru 200 mm și grosime a cilindrului de 4 mm, realizat din **inox periat**, echipat cu **sistem LED integrat** pentru vizibilitate nocturnă și semnalizare inteligentă.

Acest model din gama **Fadini Vigilo 2250** este proiectat pentru trafic rezidențial, comercial și instituțional, unde este nevoie de un echilibru optim între estetică, rezistență mecanică și funcționare fiabilă pe termen lung.

Este alegerea potrivită pentru dezvoltatori, administratori de clădiri, hoteluri, birouri premium, zone pietonale, parcuri private și sedii corporate care doresc un sistem automat de restricționare acces auto cu design modern și performanță dovedită.

Tehnologie hidraulică? profesională – Fiabilitate pe termen lung

Sistemul este construit pe tehnologia hidraulică specifică producătorului italian **Fadini**, recunoscut pentru automatizări robuste și durabile. Acționarea hidraulică oferă:

- ridicare și coborâre lină, fără șocuri
- rezistență superioară la uzură
- funcționare stabilă în condiții meteo dificile
- întreținere redusă comparativ cu soluțiile electromecanice

Cilindrul mobil are:

- **Înălțime de 500 mm**
- **Diametru 200 mm**
- **Grosime perete 4 mm**
- Execuție din **oțel inoxidabil periat**

Structura internă este protejată împotriva infiltrațiilor și coroziunii, fiind gândită pentru montaj în exterior, inclusiv în zone cu umiditate ridicată sau trafic intens.

LED integrat – Siguran?? ?i semnalizare activ?

Modelul 2266L este echipat cu **LED-uri integrate în partea superioară a bolardului**, cu rol de:

- semnalizare vizuală în timpul mișcării
- vizibilitate crescută pe timp de noapte
- integrare estetică în proiecte moderne
- delimitare clară a zonei protejate

Iluminarea LED transformă bolardul într-un element activ de semnalizare urbană. Nu este doar o barieră fizică, ci și un reper vizual clar pentru șoferi și pietoni.

Construc?ie din inox periat – Estetic? premium + protec?ie anticoroziv?

Finisajul din inox periat nu este doar o alegere estetică, ci o soluție tehnică. Oțelul inoxidabil oferă:

- rezistență la coroziune
- protecție împotriva factorilor externi
- durabilitate în medii urbane agresive
- integrare armonioasă în clădiri moderne

Este ideal pentru:

- hoteluri de lux
- sedii corporative
- centre comerciale
- proiecte rezidențiale premium
- clădiri administrative

Aspectul său discret, industrial-elegant, îl face potrivit atât pentru arhitectură contemporană, cât și pentru spații istorice reabilitate.

Aplicații reale – Unde se folosește bolardul retractabil Vigilo 2250?

Control acces auto în zone private

- parcuri rezidențiale
- curți private
- acces auto în complexuri închise

Protecție perimetrală pentru spații comerciale

- magazine
- showroom-uri
- clădiri de birouri
- centre logistice

Delimitare zonă pietonală

- piețe urbane
- zone istorice
- străzi cu acces controlat

Instituții și clădiri administrative

- sedii guvernamentale
- instituții financiare
- sedii de firmă cu trafic controlat

Acest model nu este un simplu stâlp retractabil. Este un sistem de securitate automatizat, integrabil în infrastructura modernă de control acces.

Performanțe mecanice și rezistențe structurale

Cu un cilindru de 200 mm diametru și 4 mm grosime, bolardul oferă o rezistență mecanică adecvată pentru control acces standard și trafic controlat.

Structura sa permite:

- oprirea vehiculelor neautorizate
- protecție fizică vizibilă
- funcționare repetată fără deformări

Mecanismul intern este conceput pentru cicluri repetate zilnic, fiind potrivit pentru utilizare frecventă.

Integrare cu sisteme moderne de control acces

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2266L poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare de card
- tastaturi cod PIN
- sisteme RFID
- automatizări smart
- sisteme de management acces auto

Poate funcționa independent sau în sincronizare cu:

- bariere automate
- porți culisante
- sisteme de recunoaștere număr auto (LPR)
- control acces prin aplicații mobile

Astfel, devine parte dintr-o arhitectură de securitate completă.

Instalare profesional? ?i întreținere

Montajul presupune:

- realizarea unei fundații adecvate
- integrarea carcasei subterane
- conectarea la unitatea de comandă
- configurarea sistemului de control acces

Întreținerea este simplă datorită tehnologiei hidraulice fiabile. Recomandată verificare periodică pentru funcționare optimă pe termen lung.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total asupra accesului auto
- Securitate vizibilă și descurajare activă
- Design premium din inox periat

- Iluminare LED integrată pentru siguranță
- Rezistență mecanică solidă
- Integrare ușoară cu sisteme existente
- Creștere valoare proprietate
- Funcționare fiabilă pe termen lung
- Costuri reduse de mentenanță

De ce s? alegi modelul 2266L din gama Vigilo 2250?

Pentru că oferă echilibrul ideal între:

- estetică modernă
- performanță tehnică
- vizibilitate nocturnă
- durabilitate structurală
- integrare digitală

Este o investiție în securitate inteligentă, nu doar un element metalic montat în asfalt.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce diferență este între bolard hidraulic și electromecanic?

Cel hidraulic oferă durabilitate mai mare, funcționare mai lină și rezistență superioară în utilizare intensă.

2. Este potrivit pentru trafic intens?

Este recomandat pentru trafic controlat rezidențial și comercial. Pentru impact anti-terrorism sunt necesare modele certificate speciale.

3. LED-urile sunt incluse standard?

Da, modelul 2266L include sistem LED integrat pentru semnalizare.

4. Se poate integra cu sistem LPR?

Da, poate fi integrat cu sisteme de recunoaștere număr auto și control acces automatizat.

5. Este rezistent la intemperii?

Da, construcția din inox și protecția internă îl fac potrivit pentru exterior.

6. Necesită drenaj special?

Da, instalarea corectă presupune sistem de drenaj pentru evacuarea apei.

7. Se poate instala individual sau în linie?

Poate funcționa individual sau sincronizat în grupuri de bolarzi.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm