



Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2294L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0089-FAD



16.810⁹⁷ Lei

Cost transport: 257.50 Lei

Greutate: 131 kg

La comanda

Livrare Luni, 15 iunie

H800xØ200 mm, din otel, cu LED-uri

Data: 25.05.2026

Sistem kit 1 bolard retractabil **Fadini Vigilo 2280 model 2294L** este un bolard automat hidraulic profesional, cu înălțime 800 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm, echipat cu LED pentru vizibilitate maximă. Este ideal pentru control acces auto în zone comerciale, rezidențiale și instituționale cu trafic intens.

- **Inaltime 800 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime perete 4 mm
- Sistem hidraulic profesional
- Utilizare intensiva
- **LED integrat 360°**
- Control acces auto sigur
- Rezistenta mecanica ridicata

- Potrivit zone comerciale
- Compatibil sisteme smart

Descriere:

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2294L este soluția profesională pentru control acces auto în zone cu trafic intens, spații comerciale, parcuri private, clădiri administrative sau perimetre cu cerințe ridicate de securitate. Vorbim despre un **bolard automat retractabil hidraulic**, proiectat pentru utilizare frecventă, cu **înălțime de 800 mm, diametru 200 mm, grosime perete 4 mm și sistem LED integrat pentru vizibilitate maximă**.

Este genul de echipament care nu doar blochează accesul - ci transmite autoritate, siguranță și control.

De ce Vigilo 2280 este alegerea corectă? pentru zone cu risc ridicat

În centre urbane, sedii corporate sau zone rezidențiale premium, simpla semnalizare nu mai este suficientă. Este nevoie de o barieră fizică robustă, automatizată, care să reziste la utilizare zilnică intensă și la condiții meteo dificile.

Fadini Vigilo 2280 model 2294L este conceput exact pentru acest scenariu:

- structură masivă din oțel de înaltă rezistență
- sistem hidraulic profesional pentru cicluri repetate
- iluminare LED perimetrală pentru vizibilitate nocturnă
- integrare facilă în sisteme de control acces

Acesta nu este un bolard decorativ. Este un **sistem de securizare perimetrală industrială**, proiectat pentru fiabilitate pe termen lung.

Construcție robustă – gândit pentru impact și durabilitate

Tub cilindric Ø200 mm – prezență vizuală și forță structurală

Diametrul de 200 mm oferă o suprafață de impact solidă și o prezență vizuală impunătoare. Înălțimea de 800 mm asigură blocarea eficientă a autovehiculelor, inclusiv SUV-uri sau vehicule utilitare.

Grosimea peretelui de 4 mm contribuie la:

- rezistență mecanică ridicată
- durată lungă de viață
- comportament stabil la solicitări repetate

Este o construcție care transmite imediat mesajul: „Acces controlat. Zonă protejată.”

Sistem hidraulic Fadini – performan?? constant? în timp

Fadini este recunoscut pentru soluțiile sale hidraulice dedicate automatizărilor de acces. Sistemul Vigilo 2280 este echipat cu:

- unitate hidraulică integrată
- mișcare fluidă și controlată
- rezistență la utilizare intensivă
- funcționare silențioasă

Comparativ cu sistemele electromecanice, tehnologia hidraulică oferă:

- uzură redusă
- toleranță crescută la temperaturi extreme
- stabilitate în exploatare pe termen lung

Acest bolard retractabil automat este proiectat pentru medii profesionale unde fiabilitatea nu este negociabilă.

Iluminare LED integrat? – siguran?? și vizibilitate 360°

Modelul 2294L este echipat cu **sistem LED perimetral**, esențial pentru:

- vizibilitate nocturnă
- semnalizare activă a poziției ridicat/coborât
- prevenirea accidentelor
- integrare estetică în spații moderne

În zonele urbane, unde vizibilitatea și prevenția sunt critice, LED-urile transformă bolardul dintr-o simplă barieră într-un element activ de siguranță.

Utilizare intensiv? – proiectat pentru trafic frecvent

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2294L este recomandat pentru:

- parcări private cu acces controlat
- sedii bancare și clădiri guvernamentale
- centre comerciale
- hoteluri și ansambluri rezidențiale premium
- zone pietonale cu restricție auto

Este optim pentru aplicații cu deschideri repetate zilnic și integrare în:

- sisteme RFID
- telecomenzi
- bucle inductive
- cititoare de card
- control acces digital

Instalare profesional? și integrare în infrastructur?

Bolardul este livrat sub formă de kit complet, pregătit pentru instalare în fundație betonată.

Sistemul necesită:

- săpătură și drenaj corect
- conexiune electrică dedicată
- unitate de comandă compatibilă

Instalarea corectă garantează:

- etanșeitate
- funcționare stabilă
- durată de viață extinsă

Pentru proiecte complexe, este recomandată integrarea în sisteme centralizate de management al accesului.

Siguran?? opera?ional?

În exploatare zilnică, Vigilo 2280 oferă:

- ridicare controlată
- coborâre sigură
- protecție împotriva utilizării neautorizate
- posibilitate integrare senzori de siguranță

Este un echipament care reduce riscurile și optimizează fluxul de acces fără intervenție manuală.

Diferența dintre un bolard standard și Vigilo 2280

Pe piață există numeroase soluții retractabile. Diferența majoră constă în:

- tehnologia hidraulică profesională
- masa structurală reală
- calitatea materialelor
- sistemul LED integrat din fabrică
- reputația brandului Fadini

Vigilo 2280 este poziționat în segmentul profesional, nu rezidențial ușor.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Reducerea riscului de intruziune
- Creșterea nivelului de securitate perimetrală
- Imagine profesională și modernă
- Durată lungă de exploatare
- Cost redus de mentenanță pe termen lung
- Compatibilitate cu sisteme smart

Specificații tehnice esențiale

- Model: 2294L
- Serie: Vigilo 2280
- Înălțime: 800 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime cilindru: 4 mm

- Tehnologie: hidraulică
- Iluminare: LED integrat
- Utilizare: intensivă

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru utilizare zilnică intensivă?

Da. Sistemul hidraulic este proiectat pentru cicluri repetate și trafic frecvent.

2. Rezistă la condiții meteo extreme?

Da. Construcția robustă și tehnologia hidraulică oferă stabilitate la temperaturi variate.

3. Se poate integra cu sistem de control acces existent?

Da. Este compatibil cu RFID, telecomenzi, cititoare card și sisteme digitale.

4. LED-ul este permanent activ?

LED-urile pot fi configurate pentru semnalizare activă sau permanentă, în funcție de instalare.

5. Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Sistemul hidraulic are uzură redusă comparativ cu variantele electromecanice.

6. Este potrivit pentru zone publice?

Da. Este utilizat frecvent în centre urbane și spații comerciale.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm