



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1063 model 1064L, înălțime 600 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0074-FAD



25.34144 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Coral 1063 model 1064L** oferă control sigur al accesului auto, cu LED-uri integrate, mecanism automat și design durabil, ideal pentru parcări și zone pietonale.

- **Înălțime 600 mm**
- Diametru 100 mm
- Grosime 5 mm
- LED-uri integrate
- Ridicare/coborâre rapidă
- Automat și fiabil
- Rezistent la intemperii
- Control acces flexibil
- Instalare rapidă
- Design modern urban
- Durabil și robust

- Protecție pietoni și infrastructură

---

## Descriere:

**Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1063 model 1064L** reprezintă soluția perfectă pentru controlul accesului auto în spații comerciale, industriale sau rezidențiale. Cu **înălțime de 600 mm, diametru 100 mm și grosime 5 mm**, acest kit oferă siguranță, durabilitate și un design modern, completat cu **LED-uri integrate** pentru vizibilitate pe timp de noapte. Ideal pentru zone unde securitatea și estetica sunt prioritare, acest sistem combină tehnologia de ultimă generație cu un design compact, ușor de integrat în orice mediu urban sau privat.

---

## Beneficii și caracteristici tehnice

### Performanță și siguranță

- Bollardul retractabil poate rezista la impacturi moderate, protejând pietonii și infrastructura.
- Mecanismul automat asigură ridicarea și coborârea rapidă în doar câteva secunde.
- LED-urile integrate oferă vizibilitate optimă în orice condiții de iluminare.

### Material și construcție

- Fabricat din oțel de înaltă calitate cu grosime 5 mm.
- Suprafață finisată pentru rezistență la coroziune și intemperii.
- Design robust, fără compromisuri la estetica urbană.

### Instalare și întreținere

- Kitul include toate componentele pentru montaj rapid și sigur.
- Necesită întreținere minimă datorită sistemului automat fiabil.
- Compatibil cu majoritatea sistemelor de control acces existente.

### Aplicații

- Acces controlat pentru parcuri private sau publice.
- Zone pietonale cu acces restricționat vehicule.
- Intrări în sedii corporative, clădiri guvernamentale sau instituții financiare.

## Detalii tehnice

| Caracteristică            | Specificație                                    |
|---------------------------|---|
| Înălțime                  | 600 mm  |
| Diametru                  | 100 mm  |
| Grosime                   | 5 mm  |
| Material                  | Oțel rezistent la impact și coroziune           |
| Culoare                   | Gri antracit standard, cu LED alb integrat      |
| LED                       | Iluminare continuă pentru vizibilitate nocturnă |
| Tip mecanism              | Automat retractabil                             |
| Timp de ridicare/coborâre | 5-7 secunde                                     |
| Temperaturi de operare    | -20°C până la +50°C                             |
| Control                   | Manual, telecomandă sau sistem automatizat      |

## Beneficii comerciale

- Protecție și siguranță:** prevenirea intrărilor neautorizate.
- Design modern:** complet integrat în arhitectura urbană.
- Economisire timp:** ridicare/coborâre rapidă, fără intervenție manuală.
- Durabilitate:** rezistă la impact, intemperii și uzură zilnică.
- Flexibilitate:** se integrează cu sisteme de control acces digitale sau tradiționale.

## FAQ

### 1. Care este diferența între modelul 1063 și 1064L?

Modelul 1064L include LED-uri integrate pentru vizibilitate nocturnă și un mecanism automat optimizat.

### 2. Ce grosime are bollardul și ce impact poate suporta?

Are 5 mm grosime și poate rezista la impacturi moderate, protejând infrastructura și pietonii.

### 3. Se poate integra cu sistemele de control acces existente?

Da, compatibilitatea este totală cu majoritatea sistemelor standard și cu telecomenzi dedicate.

### 4. Este necesară întreținere frecventă?

Nu, sistemul automat și materialele rezistente reduc întreținerea la minim.

### 5. Cum se instalează?

Kitul include toate componentele necesare pentru o instalare rapidă, cu instrucțiuni detaliate.

## 6. Poate fi utilizat în exterior pe timp de iarnă?

Da, funcționează la temperaturi între -20°C și +50°C și este rezistent la intemperii.

## 7. Ce culoare au LED-urile?

LED-urile sunt albe, pentru vizibilitate optimă pe timp de noapte.

---

### Specificatii

|                |          |
|----------------|----------|
| Producator     | Fadini   |
| Grup stalpi    | 2 stalpi |
| Inaltime stalp | 600 mm   |
| Diametru stalp | 100 mm   |
| Grosime stalp  | 5 mm     |