



Sistem kit 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0087-FAD



42.671⁵⁰ Lei

Cost transport: 605.75 Lei

Greutate: 330 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistemul kit 3 stalpi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2271L** este o soluție automată de control acces auto, cu stâlpi din oțel de 600 mm înălțime, diametru 200 mm și LED-uri integrate. Oferă protecție mecanică ridicată, integrare în sisteme smart și utilizare intensivă în zone comerciale sau rezidențiale.

- **Control acces automat premium**
- **3 stâlpi retractabili sincronizați**
- Înălțime 600 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- **LED-uri perimetrare integrate**
- Utilizare intensivă
- Integrare smart access
- Protecție anti-impact

- Design urban modern

Descriere:

Sistem kit 3 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L este o soluție profesională de control acces auto, proiectată pentru zone unde securitatea reală și estetica urbană trebuie să coexiste fără compromisuri. Vorbim despre **stâlpi retractabili automați din oțel de înaltă rezistență**, cu **înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime perete 4 mm** și echipați cu **LED-uri perimetrare pentru semnalizare vizibilă 360°**.

Dacă administrezi un hotel, o clădire de birouri, o instituție publică sau un ansamblu rezidențial premium, știi deja: accesul auto necontrolat înseamnă risc. Iar riscul costă. Acest sistem cu 3 stâlpi retractabili oferă control inteligent, protecție mecanică reală și integrare elegantă în spațiul urban.

De ce s? alegi sistemul cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L?

Pentru că nu este un simplu obstacol rutier. Este un **sistem complet de securizare perimetrală**, dezvoltat pentru utilizare intensivă, cu componente industriale și fiabilitate dovedită în aplicații comerciale și municipale.

Control acces automat pentru zone sensibile

Ideal pentru:

- parcări private și corporate
- acces hoteluri și resorturi
- centre istorice
- clădiri administrative
- zone pietonale cu acces restricționat
- complexuri rezidențiale premium
- instituții financiare sau guvernamentale

Prin simpla apăsare a unui buton, prin telecomandă, cititor RFID, sistem ANPR sau integrare în BMS, stâlpii coboară complet în sol, permițând accesul vehiculelor autorizate.

Protecție mecanică? solid?

Cu **diametru 200 mm** și **grosime perete 4 mm**, fiecare stâlp oferă o barieră fizică robustă împotriva accesului forțat. Structura este gândită pentru a rezista utilizării zilnice intensive și condițiilor climatice dificile.

Construcție industrială pentru utilizare intensivă?

Oțel structural de înaltă rezistență?

Stâlpul retractabil este fabricat din oțel tratat anticoroziv, proiectat pentru durabilitate pe termen lung. Construcția cilindrică masivă oferă stabilitate structurală și absorbție eficientă a șocurilor.

Dimensiuni optimizate pentru securitate și vizibilitate

- Înălțime stâlp: 600 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Sistem cu 3 unități sincronizate

Dimensiunea de 600 mm oferă un echilibru ideal între protecție și integrare estetică în mediul urban.

Sistem LED integrat pentru semnalizare și siguranță?

Un detaliu care face diferența: **LED-uri perimetrice integrate**, vizibile zi și noapte.

Vizibilitate 360° în orice condiții

- Semnalizare clară pentru șoferi
- Reducerea riscului de impact accidental
- Integrare estetică modernă

LED-urile contribuie la creșterea siguranței în zonele cu trafic mixt (auto + pietonal) și oferă un aspect premium instalației.

Funcționare automată și integrare în sisteme moderne

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi radio

- cititoare de proximitate
- sisteme cu cartelă
- tastaturi cod PIN
- sisteme de control acces centralizat
- interfoane și videointerfoane
- integrare în sisteme smart city

Acest lucru îl face potrivit atât pentru proiecte private, cât și pentru infrastructură urbană modernă.

Instalare profesional? ?i între?inere simplificat?

Kitul este livrat complet pentru instalare, incluzând unitățile retractabile și componentele necesare funcționării sincronizate.

Avantaje tehnice importante

- mecanism intern protejat
- rezistență la intemperii
- sistem proiectat pentru utilizare frecventă
- mentenanță facilă

Instalarea corectă asigură funcționare optimă și durată lungă de viață.

Aplica?ii reale unde sistemul excelează?

Hotel de 4–5 stele

Acces diferențiat pentru clienți și personal. Control rapid, imagine premium, securitate sporită.

Cl?dire de birouri

Blocarea accesului în afara orelor de program. Integrare cu sistemul de control acces al clădirii.

Zon? pietonal? urban?

Restricționare trafic auto, dar acces permis vehiculelor autorizate (pompieri, aprovizionare).

Diferența dintre stâlpi retractabili automați și bariere clasice

Caracteristică Stâlpi retractabili Barieră automată

Protecție fizică reală	Ridicată	Medie
Rezistență la impact	Superioară	Redusă
Estetică urbană	Premium	Standard
Acces multipunct	Da	Limitat

Pentru zone cu risc ridicat sau cerințe de securitate superioare, stâlpii retractabili sunt soluția corectă.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total asupra accesului auto
- Reducerea riscului de vandalism
- Creșterea valorii proprietății
- Imagine profesională și premium
- Siguranță pentru pietoni
- Integrare cu sisteme existente
- Costuri reduse pe termen lung

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cât de rezistenți sunt stâlpii retractabili?

Sunt fabricați din oțel cu grosime 4 mm, proiectați pentru utilizare intensivă și protecție fizică reală.

2. Se pot integra cu sistemul existent de control acces?

Da, pot fi conectați la telecomenzi, RFID, interfon sau sisteme centralizate.

3. Sunt potriviți pentru utilizare zilnică frecventă?

Da, sunt concepuți pentru trafic intens și aplicații comerciale.

4. LED-urile sunt vizibile pe timp de noapte?

Da, oferă semnalizare clară 360°.

5. Pot fi utilizați în exterior permanent?

Da, sunt proiectați pentru utilizare outdoor.

6. Necesită întreținere frecventă?

Nu, sistemul este optimizat pentru mentenanță redusă.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Grosime stalp	4 mm
Diametru stalp	200 mm